

水上游乐园地坪漆施工厂家 海蓝造浪池地坪漆施工涂料彩色防滑漆

产品名称	水上游乐园地坪漆施工厂家 海蓝造浪池地坪漆施工涂料彩色防滑漆
公司名称	许昌市海蓝池底地坪工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:水上乐园专用漆 规格:桶/20kg 产地:河南
公司地址	河南省许昌市建安区陈曹乡尚庄177号(注册地址)
联系电话	13650089721

产品详情

许昌市海蓝池底地坪工程有限公司专业承接 水上乐园 陆地游乐园 游泳池 海啸池 造浪池 水寨 漂流河 水上游乐园地坪施工 采用不饱和羧酸材料 池底耐水泡 环保防滑

二、海蓝池底地坪水性漆施工工序：

- 1、池底漆兑水率：加入清水进行稀释。采用滚涂、刷涂工艺时稀释率约为10%，即每桶兑水量为2.1kg。
- 2、进水口、出水口、阴角等处周围应先用鬃毛刷蘸漆（无需兑水）涂刷一遍，做为重点保护。
- 3、理论干燥间隔时间：涂完漆后要干燥4小时以上才能喷、涂、刷第二遍泳池漆，【许昌市海蓝池底地坪工程有限公司】水池施工推荐在第一遍涂刷好后，间隔24小时再刷 第二遍。
- 4、游泳池漆施工应由水池自上而下，每个立面自左向右进行，大面积施工不允许存在接茬，如要分段施工应以墙面分格缝、墙面阴阳角或落水管为分界线。
- 5、海蓝池底地坪漆施工：可采用滚筒滚涂、刷子刷涂或采用喷枪喷涂，先将墙角、边缘、管底之处用毛刷刷好之后，再做大面墙面。
- 6、海蓝池底漆的涂刷用量：滚涂、刷涂时的涂量二遍为0.19-0.20kg/m²，涂二遍即可，每桶25kg大约可涂110-150m²。喷涂时，每桶25kg大约可喷115m²。
- 7、鉴于水泥池底部也要涂刷，推荐在第一遍施工24小时后再进行第二遍施工。在涂刷第二遍时，建议工人进入池内时穿干净的软底胶鞋进行施工，避免因鞋底夹带砂石等杂物对池底造成污染及破坏。【许

昌海蓝池底地坪】用海蓝漆涂完之后，须保养24小时（自然晾干，不能淋雨、淋水、踩踏等）。7天后池底状态最佳至彻底干燥，即可直接放水。

欢迎你来到许昌市海蓝池底地坪工程有限公司的网站！