

# 冲浪池刷漆 全国可施工 海蓝水上游乐园地坪材料 游乐园彩色地坪

产品名称	冲浪池刷漆 全国可施工 海蓝水上游乐园地坪材料 游乐园彩色地坪
公司名称	许昌市海蓝池底地坪工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:水上乐园专用漆 规格:桶/25kg 产地:许昌
公司地址	河南省许昌市建安区陈曹乡尚庄177号(注册地址)
联系电话	13650089721

## 产品详情

许昌市海蓝池底地坪有限公司水上乐园地坪采用的不饱和羧酸材料,100%绿色水性环保涂料、美观、耐候、耐水、耐水处理用药、防滑、附着力强,池底耐水泡,颜色丰富,满足各类水上乐园、陆地游乐园地面要求。

许昌市海蓝池底地坪工程有限公司专业承接水上乐园刷漆工程,水上乐园地坪施工,采用不饱和羧酸材料,水性原料,无味道,池底耐水泡。

### 一,新建池 处理基面:

- 1、推荐养护退碱方法:新的水泥基面,每天浇水或喷洒水(充分湿透基面)一次,持续7-10天(PH<10),干后打磨掉基面的浮碱,冲洗干净后晾干一周(含水率<10)。
- 2、施工面平滑、清洁、无杂物等附着物,并用刷子将附着在基面的杂物、土砂、灰尘等除去。基层必须确保干燥、牢固、平整、完好、无污垢、无油脂、无灰尘、无霉菌。
- 3、海蓝池底专用漆涂料施工前应对基层的状况如平整度、强度、裂缝、粗糙度、含水率、碱性等质量指标进行验收,并做记录,对于不符合要求的应事先修补处理,并按规定养护,使其符合验收要求,即可涂刷池漆。

许昌市海蓝池底地坪有限公司水上乐园地坪采用的不饱和羧酸材料，100%绿色水性环保涂料、美观、耐候、耐水、耐水处理用药、防滑、附着力强，池底耐水泡，颜色丰富，满足各类水上乐园、陆地游乐园地面要求。

## 二，海蓝池底地坪水性漆施工工序：

- 1、池底漆兑水率：加入清水进行稀释。采用滚涂、刷涂工艺时稀释率约为10%，即每桶兑水量为2.1kg。
- 2、进水口、出水口、阴角等处周围应先用鬃毛刷蘸漆（无需兑水）涂刷一遍，做为重点保护。
- 3、理论干燥间隔时间：涂完漆后要干燥4小时以上才能喷、涂、刷第二遍泳池漆。水池施工推荐在第一遍涂刷好后，间隔24小时再刷第二遍。
- 4、游泳池漆施工应由水池自上而下，每个立面自左向右进行，大面积施工不允许存在接茬，如要分段施工应以墙面分格缝、墙面阴阳角或落水管为分界线。

欢迎你来到许昌市海蓝池底地坪工程有限公司的网站！