

# 西安电力电缆阻燃液电缆防火包带

产品名称	西安电力电缆阻燃液电缆防火包带
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	25.00/卷
规格参数	品牌:鑫博牌 型号:5cm*10m 产地:西安市
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

## 产品详情

西安电力电缆阻燃液电缆防火包带。电缆用阻燃包带也称自粘性防火包带，是一种电缆用防火阻燃材料，具有高阻燃、自粘、抗拉的特性。自粘性阻燃包带以1/2或1/3（缠绕2层或3层，缠绕3层时防火阻燃性能更好）搭接绕包在电缆、通讯光缆的外表面，当电缆、通讯光缆起火时，包带形成隔热阻氧的碳化层对所缠绕的电缆起到保护，从而阻止火焰延电缆扩张燃烧。当外界环境起火时，自粘性阻燃包带可保护电缆、通讯光缆在规定时间内不受损害，保障输电及通讯信号的正常运行。

西安电力电缆阻燃液电缆防火包带。

自粘性防火包带在生产和使用中无危害、无味、无污染，由于具有自粘性，施工使用方便、快捷。自粘性防火包带施工厚度合理，与电缆、通讯光缆贴合紧密，对电缆、通讯光缆载流无影响。

自粘性防火包带的特点寿命长，该产品使用寿命与电缆、通讯光缆同步。实际上远远过了电缆或通讯光缆的使用寿命。在自然室内状态下存放，贮存35年以上不会出现质量问题，可正常使用。

自粘性防火包带通过GB12666.5规定的A类阻燃标准，也就是说它可以把非阻燃电缆“变”成A类高阻燃电缆。

自粘性防火包带解决了在电缆防火阻燃领域难题，防火阻燃性能远远过普通电缆防火涂料，是

自粘性防火包带（电缆用阻燃包带），是用于电缆或通讯光缆防火阻燃的新型自粘性带状高科技产品，适用于各发电厂（站）、变电所、输变电工程、钢铁厂、化工厂、高层建筑、地铁、煤矿、通讯等各种场所包含的管井、沟槽、隧道、架空等环境条件敷设的任何形式电缆或通讯光缆的防火阻燃工程。

。