

手动圆型插板阀、手动法兰式插板阀

产品名称	手动圆型插板阀、手动法兰式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ73X/F/H/Y 性能:刀型耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动圆型插板阀、手动法兰式插板阀的安装使用 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着; 2.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性; 3.刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封.4.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧; 5.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活

手动圆型插板阀、手动法兰式插板阀产品型号: 材质: 碳钢、不锈钢连接形式: 对夹式阀座密封圈: 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶,堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金填料密封: 石墨盘根,四氟盘根适用介质: 污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣公称口径范围: DN150-DN500公称压力范围: 1.0MPa-1.6MPa. 不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动圆型插板阀、手动法兰式插板阀主要外形及连接尺寸(mm):

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg) 1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8 65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10 80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12 100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14 125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22 150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29 200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38 250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66 300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100 350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119 400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195 450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285 500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389