

# 不锈钢手动闸板阀、方形法兰手动插板阀

产品名称	不锈钢手动闸板阀、方形法兰手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	型号:PZ73H/XF-10P 形式:圆型 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

不锈钢手动闸板阀、方形法兰手动插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。动螺旋闸阀通常于卸料器配套使用，手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。

手动插板阀安装于有压力的各种粉粒体物料管道上起开通及关断的作用。其最大使用压力可达1MPa。手动插板阀具有密封性好无内外漏的特点，易磨损的部位采用耐磨材料制成。同时阀门的结构充分考虑了粉粒体物料的特点，使阀门很少出现被物料卡住阀板不能滑动的现象

用途：不锈钢手动闸板阀、方形法兰手动插板阀广泛适用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上，是控制粉尘物料流量的理想设备。特点：该闸阀结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防护罩结构，不受外界粉尘影响。不锈钢手动闸板阀、方形法兰手动插板阀工作原理：该闸门主要由框架、丝杆螺母、手轮、闸板组成，手轮(链轮)转动，丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。

主要技术参数和性能：公称通径：200×200、.....、1000×1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器

4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V行程开关控制电压：DC24V、AC220V

不锈钢手动闸板阀、方形法兰手动插板阀主要零件材料及连接尺寸

类别

A×A

B×B

C × C

H

L

n-d

重量

单向

200 × 200

256 × 256

296 × 296

820

100

8- 12

62

250 × 250

306 × 306

346 × 346

930

8- 14

70.5

300 × 300

356 × 356

396 × 396

1050

81

400 × 400

456 × 456

496 × 496

140

12- 14

114

450 × 450

510 × 510

556 × 556

1450

120

12- 18

130

500 × 500

560 × 560

606 × 606

1610

16- 18

147

双向

600 × 600

660 × 660

706 × 706

1830

169

700 × 700

770 × 770

820 × 820

2130

20- 18

236

800 × 800

870 × 870

920 × 920

2440

303

900 × 900

974 × 974

1030 × 1030

2660

160

27- 23

424

1000 × 1000

10741074

1130 × 1130

2870

24- 23

636

说明

LMD-单向

I-手轮

距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮