

建筑木方加工厂 日照国通木业 辐射松建筑木方加工厂

产品名称	建筑木方加工厂 日照国通木业 辐射松建筑木方加工厂
公司名称	日照市岚山区国通木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区国通木材加工厂
联系电话	13256035000

产品详情

建筑木方质量检测方法

1.手掂重量法

用手掂量掂量建筑木方的重量，含水大的肯定要重一些。

2.手摸法

把手放在建筑木方的上面，感受一下它的潮湿程度。湿气重的含水量就高。

3.敲钉法

以用长钉试着钉入建筑木方内，如果很容易钉入的话，说明木方比较干燥，反之，则湿度比较大。

4.抖动法

可以把成品的木方，从一端用力抖动，如果质量不合格的，一般容易从中间一分为二断开。

5.眼观法

一根建筑木方，从头到尾总共有多少个节疤，建筑木方加工厂，如果节疤显黑色，那就不行，安装的时候易断。

建筑木方

建筑木方俗称为建筑方木、建筑口料，辐射松建筑木方加工厂，是将木材根据实际加工需要锯切成一定

规格形状的方形条木，建筑木方加工厂电话，一般用于装修或者家具中起到主干支撑的作用。建筑方木在装修工程中主要是做木龙骨（包括顶棚龙骨和地板龙骨）；在土建工程主要是做混凝土模板的楞木；被广泛应用于吊顶、隔墙、实木地板骨架的制作中。建筑木方打造家具时主要用作主干起到支撑的作用。日照市岚山区国通木材加工厂专业加工建筑木方，质优价廉欢迎订购！

在木材装饰工程中，辐射松方木的使用已经是越来越多，选择优质的木材不但是装饰效果的关键，也给施工队带来更多的方便。所以购选优质材料是一件非常重要的环节。

挑选木材时有一定的小窍门的，当掌握住窍门之后，樟子松建筑木方加工厂，选择材料就变得轻而易举了，辐射松建筑木方批发，就算是不懂材料的朋友也不用再为此犯愁了。

当面对辐射松方木的时候，我们先要做的就是检测木材的含水量是多少，通常情况木料的含水在8%到12%之间，达到这个标准的木材在是个的过程中就不会容易出现起翘或者是开裂等症状发生。

建筑木方加工厂-日照国通木业-辐射松建筑木方加工厂由日照市岚山区国通木材加工厂提供。建筑木方加工厂-日照国通木业-辐射松建筑木方加工厂是日照市岚山区国通木材加工厂（www.rzguotong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。