

真空乳化机工作原理 无锡永如轻化设备 邳州真空乳化机

产品名称	真空乳化机工作原理 无锡永如轻化设备 邳州真空乳化机
公司名称	无锡市永如轻化设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市洛社镇张镇工业园32号
联系电话	13961858098

产品详情

乳化机设备具有快速均质，加热冷却和真空脱泡等功能，并且均质乳化效果好，卫生条件好，热效率高，电器控制可靠，运行稳定，操作维修方便，劳动强度低等优点。是生产膏，真空乳化机生产厂家，霜，蜜、乳液类化妆品的理想设备，并广泛应用于制药，食品，精细化工等高粘度物料行业中有关产品的生产。

“永如”产品已蒙国内众多企业选用，并建立了长久、稳定的合作关系。本厂将继续以一流的技术力量，先进的生产设备，精湛的生产工艺和完善的质量体系使我们为新老客户提供一流的产品，热忱欢迎社会各界朋友光临本厂指导，“永如”期盼与您共创美好的明天！

最适合而且最常用的材料是橡胶，所以密封圈大多用橡胶材料制成。橡胶的品种很多，而且不断有新的橡胶品种出现，邳州真空乳化机，设计与选用时，应了解各种橡胶的特性，合理选择。乳化机常用的密封圈材质

(1)硅橡胶：具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能，一般使用温度范围为 -55~250 。其优越的性能，能满足大多数乳化机物料的加工要求。

(2)PTFE，聚四氟乙烯简称为PTFE，真空乳化机工作原理，这种材料作为密封材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点。在一些特殊的混合搅拌工业场合，如化学强腐蚀性物料的生产中，可选用PTFE材质作为密封材料。

不论是在乳化设备的整体设计，还是在于设备中的一个小零配件，无锡永如都本着精益求精的工匠精神，精心为您选择打造，力求每一台设备都能让客户满意！

乳化机的表面粗糙度

a.凡是乳品接触表面，其金属制品表面粗糙度值不得大于3.2微米，塑料制品和橡胶制品的表面粗糙度值不得大于0.8微米；

b.乳品接触表面一般不得电镀、喷漆，全自动真空乳化机，个别零件从实际使用功能出发，确需电镀和喷涂的，镀涂层必须光洁，牢固且无1毒；

C.乳品接触表面上应无凹坑，无疵点，无裂缝，无丝状条纹；

d.非乳品接触表面应无疵点，无麻坑，无裂缝，并便于清洗。如果电镀和油漆，要求镀面和漆面与本底粘接牢固，不易脱落，形成的表面应美观、耐久、易清洗，

e.对于既有乳品接触表面又有非乳品接触表面，需要拆卸清洗的零件，不可喷涂油漆；

f.与乳品接触的软连接处，表面神直而无褶皱。

真空乳化机工作原理-无锡永如轻化设备-邳州真空乳化机由无锡市永如轻化设备厂提供。真空乳化机工作原理-无锡永如轻化设备-邳州真空乳化机是无锡市永如轻化设备厂（www.83303888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。