

梅特勒托利多TSC,TSB称重传感器

产品名称	梅特勒托利多TSC,TSB称重传感器
公司名称	承德万科自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:TSC,TSB 种类:称重
公司地址	承德双桥区白云小区
联系电话	13903146381 13623140645

产品详情

品牌	梅特勒托利多	型号	TSC,TSB
种类	称重	材料	金属
材料物理性质	导体	材料晶体结构	单晶
制作工艺	集成	输出信号	模拟型
防护等级	IP67	线性度	0.01 (%F.S.)
迟滞	0.02 (%F.S.)	重复性	0.02 (%F.S.)
灵敏度	2mA/V		

产品特点：

结构紧凑综合精度高长期稳定性好优质合金钢，表面镀镍适用于吊钩配料称重控制、机械衡的机电改造

技术指标：

额定容量tsc	kg	50 , 100 , 200 , 300 , 500 , 1000
额定容量tsb	t	2 , 3 , 5
灵敏度	mv/v	2 ± 0.002
不重复性	%r.o.	0.01
滞后	%r.o.	± 0.02
非线性	%r.o.	± 0.02
蠕变 (30分)	%r.o.	± 0.02
零点输出	%r.o.	± 1
温度补偿范围		-10 ~ +40
工作温度范围		-20 ~ +65
灵敏度温度系数	%load/	± 0.002

零点温度系数	%r.o./	± 0.002
输入阻抗		381 ± 4
输出阻抗		350 ± 1
绝缘电阻	m	5000(直流50v)
建议激励电压	v(dc/ac)	5 ~ 15
最大激励电压	v(dc/ac)	20
安全过载	%r.c.	150
极限过载	%r.c.	300
防护等级		ip65 (tsc) , ip67 (tsb)
电缆长度	m	5

1) 可提供高温传感器，最高工作温度为150 。