

# 供应EPDM橡胶条 EPDM橡胶条 奥伟特硅胶

产品名称	供应EPDM橡胶条 EPDM橡胶条 奥伟特硅胶
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

## 产品详情

### 汽车密封条的用途

主要应用在车门门扇门框、侧面车窗、前后挡风玻璃、发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用。还可以生产用于安装客车行李仓门的橡胶铰链。

独特的配方设计使三元乙丙橡胶密封条具有优越的抗老化、耐高低温及耐化学药品性能，具有良好的弹性和抗压缩变形性，长期使用不会龟裂或变形，在-50度至120度之间都能维持其原有的高密封性能。

胶条断面设计，系统综合设计等方面的经验保证了良好的防水、防尘、隔音、隔温、减震作用。密封条安装方便、牢固可靠、活动门开关轻便。

### 灌装设备EPDM密封橡胶件的润滑优化方案

在啤酒、饮料生产灌装中，灌装机、分配器、充装阀和压盖头等部位，均要和啤酒、饮料接触。这些部位普遍采用EPDM橡胶密封件。它的主要优点有：抗紫外线、抗氧化、抗酸碱。但其机械强度低、耐磨性差、价格昂贵，因此必须对他进行润滑保护。

目前，国内的许多厂家仍在使用动物油或医用凡士林来润滑EPDM橡胶件，其弊端主要有：

- 1、变质、产生异味，滋生细菌，污染啤酒，腐蚀设备。
- 2、影响啤酒泡沫的形成和持久，影响口感。
- 3、润滑性能和持久性很差，即便是每周润滑一次，EPDM密封橡胶在大部分时间里还是

处于干摩状态，寿命变短，EPDM橡胶条直销，维护频繁，成本增加。

### 窗户橡胶密封条脱落怎么办？

玻璃安装不居中，EPDM橡胶条现价，玻璃同窗框的缝隙不均，橡胶密封条未紧贴玻璃与窗框，安装不平整。用手敲玻璃，有松动声。

造成这种情况的原因:

- 1.安装玻璃时没有及时清除槽口内的杂物，使玻璃与槽口不对中。
- 2.玻璃同玻璃槽口的缝隙不均，橡胶条与玻璃、玻璃槽接触不良，凸出玻璃槽口，用手能轻易地将密封条拉脱。
- 3.在转角处橡胶条未断开，未注胶粘结。

整改的措施是:

- 1.安装玻璃前要认真清除槽口内的杂物，如砂浆、砖屑、木块等，玻璃安放时应认真对中，保证两侧间隙均匀，并及时校正固定，防止碰撞移位，偏离槽口中心。
- 2.橡胶密封条不能拉得过紧，下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位，表面平直，与玻璃、玻璃槽口紧密接触，使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开，并在断开处注胶粘结牢固。
- 3.用密封胶填缝固定玻璃时，供应EPDM橡胶条，应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住，EPDM橡胶条，留出注胶空隙，注胶深度应不小于5mm，在胶固化前，应保持玻璃不受振动。

供应EPDM橡胶条-EPDM橡胶条-奥伟特硅胶(查看)由无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司提供。供应EPDM橡胶条-EPDM橡胶条-奥伟特硅胶(查看)是无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司(www.silasticproducts.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戈经理。