

复合石膏保温板厚度 卡普乐 保温板

产品名称	复合石膏保温板厚度 卡普乐 保温板
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，复合石膏保温板厚度，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，保温板，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

安装挤塑板：

- 1)标准板规格尺寸为1200*600，对角线误差小于2，挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割，尺寸允许偏差为 ± 1.5 。
- 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。
- 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，粘结方法可采用条粘法和条点法。
- 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上，条宽10，厚度10，中距50。
- 5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50，厚度为10的专用粘结剂，再在挤塑板分隔区内抹直径为100，厚度为10的灰饼。
- 6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
- 7)挤塑板粘上墙后，应用2米靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，不得有缝，因切割不直形成的缝隙，用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板，eps复合石膏保温板厂家，应将挤出的专用粘结剂清除。

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑板是如何做到阻燃的？

XPS挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达高，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。那么XPS挤塑板是如何做到阻燃的呢？

XPS挤塑板是我国普遍推广应用的新型建筑材料，因其卓越的高强度、抗压性、优良的保温隔热性、质地轻、使用方便、优质的憎水、防潮性和环保性能、稳定性、防腐性好，成为建筑行业普遍推广的新型建材。广泛用于墙体和楼面保温。

武汉卡普乐新型建材有限公司主要生产经营各规格XPS挤塑板，EPS泡沫板，岩棉板，珍珠岩板，陶粒。目前公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

为什么要用泡沫板做保温墙挂板？

第1次听说用泡沫板做保温墙挂板时就觉得很讶异，为什么要用泡沫板，它有什么特别之处么?现在，我来讲述一下用泡沫板做保温墙挂板的原因，跟我一样不知道的人可以看一下。

1. 装饰性好

由于挂板表面仿木纹等图案各异，颜色丰富多彩，线条清晰明快，具有欧美流行的现代感，复合保温板厂家，特别适用于别墅、公寓及旧楼改造等。

2. 使用范围广

泡沫板耐严寒酷暑，经久耐用、抗紫外线耐老化。对酸、碱、盐及潮湿地区的耐腐蚀性能特别好。容易清洗(可以喷水冲洗)，免维护(不用油漆和涂料)。

3. 防火性能好

泡沫板氧指数为40，阻燃且离火自熄，符合国家防火标准B1级(GB-T8627-99)。

4. 节能性高

在挂板内层可极为方便的安装聚ben乙烯泡沫材料，使外墙保温效果更好。聚ben乙烯泡沫材料象给房屋穿上一层"棉衣"，而外墙挂板则是"外套"，房屋冬暖夏凉，节能性很好。

复合石膏保温板厚度-卡普乐-保温板由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。武汉卡普乐新型建材有限公司(www.whkpl.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，卡普乐一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈家友。