

石膏复合保温板 卡普乐 湖北保温板

产品名称	石膏复合保温板 卡普乐 湖北保温板
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

挤塑板阻燃剂的特点：

不同的阻燃剂具有不同的物理和化学特性，所以对被阻燃材料和添加后的生产工艺要求也不尽相同，一般来说固态阻燃剂大多数是添加型阻燃剂，生产过程中直接与所需阻燃的材料混合均匀熔融挤出即可，一般对材料的性能影响比较小，而且生产工艺比较简单实用。而液体阻燃剂主要属于喷涂和反应型阻燃剂，喷涂型阻燃剂比较适合纸张、窗帘、帐篷等面积大、体积小而且即时阻燃即可的材料。反应型阻燃剂很难通过传统的添加方法实现，而且对材料性能破坏有时候难以估量，所以很少有末端用户应用。

武汉卡普乐新型建材有限公司主要经营各规格XPS挤塑板，EPS泡沫板，湖北保温板，岩棉板，珍珠岩板，陶粒。目前公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

挤塑板这么多用处，你知道吗？

挤塑板作为一种保温建材，不仅仅可以用作外墙保温的，其实还有许多地方可以使用，下面就与您说一说挤塑板还可以安装在哪些地方。

当作地板的安装辅材

在悬浮式地板安装的地垫当中使用的地垫宝就是一种挤塑板。它的铺装是非常方便的，可以避免地板出现受潮，变形以及虫蛀等情况。隔音和保温效果非常的明显，脚踩在地板上能够感觉到一点点的柔感，非常的舒服。用这种挤塑板地垫来进行铺装地板，可以保护好地面不被破坏。在一些复合地板，实木多层地板、实木免漆免刨地板上都可以使用。

制成复合空调风管

在很多空调上使用的挤塑复合空调风管的芯材都是用特别的挤塑板制成的，这种风管的制作成本比较低，重量比较小，保温能力非常可靠，安装起来非常的方便，风管露在外面的时候不会影响建筑美观，eps复合石膏保温板厂家，暗装的时候可以尽可能的提高吊顶高度，eps石膏复合保温板价格，可以充分利用空间。在一些商场，办公室等建筑当中非常的适合。

可以作为彩钢夹芯板

使用挤塑板的彩钢夹芯板和聚氨酯芯材的相比较起来不但可以有效的提升夹芯板的剪切力，防水能力以及保温的时间，而且也可以减少成本支出，是非常好的一种建筑节能材料。

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑板施工方案

施工操作要点

抹面层聚合物砂浆:

- 1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不粘手时，开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布为准，使聚合物砂浆总厚度为2.5-3.0。
- 2)为提高外墙抗冲击能力，石膏复合保温板，应增加一层网格布，并按照前两项工序进行两边，聚合物砂浆总厚度约为3.5-4.0。

变形缝、界格缝处施工:

- 1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。
- 2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发泡聚乙烯实心圆棒，其直径应为缝宽的1.3倍，分两次嵌入密封膏，深度为缝宽的50-70%
- 3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。

石膏复合保温板-卡普乐-湖北保温板由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。石膏复合保温板-卡普乐-湖北保温板是武汉卡普乐新型建材有限公司（www.whkpl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈家友。