

SLOW500 710D密封件 瑞丰源密封件 梅州密封件

产品名称	SLOW500 710D密封件 瑞丰源密封件 梅州密封件
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

机械密封摩擦面要求：浮动环组装时，一定要小心不要碰倒浮动环弹簧，以免弹簧碰倒后影响浮动环的浮动性能。浮动环组装后，可以轻轻按浮动环，以确定是否就有良好的浮动性能。安装过程中决不允许用工具直接敲打密封元件，需要敲打时，SLOW300-710I密封件，必须使用专用工具进行敲打，SLOW400-680密封件，以防密封元件的损坏组装时所有密封圈应该涂以肥皂水等润滑剂，这样可以避免组装过程中损坏胶圈。动静环的密封面之间涂以润滑脂，防止动静环密封面在水泵开车前磨损。在安装管道泵过程中应保持清洁，特别是动、静环及辅助密封元件应无杂质、灰尘。在安装管道泵时紧力一定要校核，小小弹簧是关键。螺栓受力要均匀，轻拿轻放好习惯。

瑞丰源109型机械密封件

阿法拉伐、大连双龙、大连深蓝、山东双轮、杭州南方泵业、黄山工业泵HSNH、江苏常州武进DFB、台湾华乐士、台湾川源、广东肯富来、广东粤华水泵机械密封。

单端面 / 非平衡性 / 任意旋向 / 橡胶波纹管

MG1(109)系列是常用的密封。橡胶波纹管不能承受扭应力。它设计精巧，具有多种功能，如：推动动环，既是次级密封件，又作为动环的驱动件。动环通过L环和弹簧传动，不用粘结。

ISW80-250B管道泵机械密封型号管道泵特点：

- 1、运行平稳：泵轴的同心度叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，无振动。
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，梅州密封件，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声。
- 4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用品质配套，整机无故障工作时间大大提高。
- 5、ISW80-250B管道泵机械密封型号维修方便：更换密封、轴承、简易方便。
- 6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。ISW80-250B管道泵机械密封型号在使用管道增压泵时对于其型号选择尤为重要，在管道增压泵型号选择中一定要充分了解管道使用介质特性、比重、介质名称、腐蚀性、粘度、毒性等。介质中所含固体物的颗粒直径含量情况，SLOW500-710D密封件，同时介质温度也是十分重要的一点。管道增压泵所需要的流量在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量，但需要注意必须考虑管道增压泵的工艺变化对流量产生的影响。如果是农业用管道增压泵要采用明渠输水时，还要考虑渗漏及蒸发量。

SLOW500-710D密封件-瑞丰源密封件-梅州密封件由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。天津市南开区瑞丰源五金销售中心（www.tjrfywj.com）是天津天津市，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞丰源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞丰源更加美好的未来。