

京奥JAKF100-A 省电、安全的空气源热泵热水器（150L）

产品名称	京奥JAKF100-A 省电、安全的空气源热泵热水器（150L）
公司名称	安徽京奥制冷设备有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	品牌:京奥 型号:JAKF100-A 安装方式:立式
公司地址	安徽省池州市经济技术开发区金安工业园
联系电话	18656627777 13906869862

产品详情

品牌	京奥	型号	JAKF100-A
安装方式	立式	容量	80-150L
最大加热功率	1000-2000W	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	220（V）
温度范围	55~60（ ）		

空气源热泵、空气能热泵：利用冷媒作为介质，利用空气中的热量来制造吸收了空气中的热量，并通过压缩机压缩制热形成高温高压的气体，再经过换热器的水交热量，使水温升高。冷媒释放热量，又经过膨胀阀释放压力，回到低温低压的液化状态，完成单个循环，通过不断循环，水箱中的水温逐渐升高，直至达到设定的温度。

产品型号	jakf100-a / 150s
额定制热量(w)	4000
额定制热输入功率(w)	1250
额定制热输入电流(a)	6.5
最大输入功率(w)	1600
最大输入电流(a)	8
热水补偿速度(l/h)	100-150
电源	220v/~ /50hz
最高制热水温	60
额定制热性能系数(cop)	390%
吸气侧允许工作压力	0.8mpa
排气侧允许工作压力	2.8mkpa
热交换器最高工作过压	3.0mpa

防触电保护等级	i级
防水等级	ip x 4
工作环境温度	-10 ~ 43
冷媒	r22/京奥专用冷媒
制冷剂充注量(g)	1080
外形尺寸 (mm)	850x320x540
保温水箱尺寸 (mm)	φ 480 × 1514
进出水管直径 (mm)	dn25
机组重量(kg)	40
机组噪音(db(a))	50
机组配置水箱容积(l)	150
适用人数 (沐浴, 不包括浴缸)	3~5人

注：以上参数均为标准工况下的测试结果，干球：20，湿球：15，进水温度：15，出水温度：55。实际情况以实物铭牌为准。