

4V-170单级氨制冷压缩机

产品名称	4V-170单级氨制冷压缩机
公司名称	安徽京奥制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:京奥 型号:4V-170 功率:72 (kw)
公司地址	安徽省池州市经济技术开发区金安工业园
联系电话	18656627777 13906869862

产品详情

品牌	京奥	型号	4V-170
功率	72 (kw)	结构类型	电话咨询
类型	电话咨询	排量类型	定排量压缩机

1应用范围与使用条件该系列压缩机在冷凝温度 40 ° c,蒸发温度单级+5 ° c~-30 ° c,双级-25 ° c~-45 ° c 范围内,广泛应用于国民经济个部门中需要实现人工制冷的场合,如石油、化工、制药等工业产品的生产,国防,科研方面的低温试验,食品的低温加工储藏和运输,工厂、医院及公共场所等大型建筑的空气调节等。2结构:该系列压缩机有单级和单机双级两种机型,使用于氨工艺,均属高速都缸逆流活塞式压缩机。设有能量调节装置,可实现无负荷启动。装有装放油三通阀,可在运转中加油,机器用连轴器直接与电机连接。压缩机组由压缩机、电动机、连轴器、控制台所组成,安装在同一公共底座上,控制台上装有高压、中压、油压继电器保护,机器运转安全可靠。3特点:a转数高、体积小、重量轻、效率高、占地面积小。b零部件互换性强,维护修理方便。c设有能量调节机构,便于调节冷量,且启动方便,可无负荷启动,节省电力。d运转平稳,震动力小,适于安静的场所。e装有装放油三通阀,可在正常运转中加油。

4av170系列氨制冷压缩机组

项目			型号	4av17
			单位	
机 组	制冷量	标准工况	kcal/h	220000
		空调工况		480000
	轴功率	标准工况	kw	71.9
		空调工况		107
	总重量	标准工况	kg	3750
		空调工况		3980
压	型式			v

缩 机	气缸直径		mm	170	
	活塞行程		mm	140	
	气缸数		pcs	4	
	主轴转数		r.p.m	720	
	活塞行程容积		m ³ /h	550	
	能量调节范围			0、1/2、1	
	进气管径		mm	100	
	排气管径		mm	80	
	压缩机冷却水进出管径		in	1	
	冷却器进出水管径		in	3/4	
	冷却水耗量		kg/h	~2000	
	曲轴箱装油量		kg	50	
	压缩机重量		kg	2500	
	电 机	型号	标准工况		js2-355m2
空调工况			js2-400s2		
功率		标准工况		kw	95
		空调工况			132
电压		标准工况		v	380
		空调工况			380
转数		标准工况		r.p.m	750
		空调工况			750
重量		标准工况		kg	~1250
		空调工况			~1480
电 控	减压启动	标准工况	型号	kg	xq 01-100
			重量		200
	控制箱	空调工况	型号	kg	xq 01-135
			重量		450
	氨压缩机	型号		kg	zk-3z2
		重量			16
控制台					