

金华硬质快速卷帘门 上海永泰门业

产品名称	金华硬质快速卷帘门 上海永泰门业
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

产品详情

防火卷帘门电机耐气候环境性能达到的标准

防火卷帘门所用的电机是要求有一定的防火性能，那什么样的标准才算符合标准的产品

1、高温性能：卷门机在承受 55 ± 2 ，历时16h（14h不通电，2h通电）的高温试验后，应无损坏，表面无腐蚀现象。其基本性能还能正常运作。

2、低温性能：卷门机在承受 -25 ± 3 摄氏度，历时16h（14h不通电，硬质快速卷帘门，2h通电）的低温试验后，应损坏，表面无腐蚀现象。其基本性能还能正常运作。

工业滑升门

一种专业的工业外部用门，在国外的工业厂房及物流建筑中使用最为普遍。它的各种功能都是在工业及物流环境中逐步发展的，它能够满足保温、高频率开关、使用寿命、使用安全等多方面的需求，目前越来越多在工业及物流项目方面使用。在普通企业，开发商配置较多的是铁质、钢质工业门。这种中低档门产品开发最早，应用面也最广，使用时间较长。其缺点是：容易被腐蚀，因而使用一段时间就会出现生锈、掉色，会影响整扇门的外形美观。造型线条坚硬，与工厂很不协调。

快速卷帘门电控箱请使用独立电源，避免与电焊机等共用一电源，否则会引起变频器保护或损坏。

输出侧请不要安装空开和接触器等开关器件，如果由于工艺及其他方面需要而必须安装，则必须保证开关动作时变频器无输出，另外，输出侧严禁安装有改善功率因素的电容或防雷用压敏电阻，否则会造成快速卷帘门变频器故障，跳保护或元器件损坏。

在快速卷帘门变频器输入前端接入接触器，控制变频器的启动或停止会影响变频器的寿命，一般要求通过FOR或REV端子来控制，在起、停较为频繁的场所，应特别注意使用。

金华硬质快速卷帘门-上海永泰门业(图)由上海永泰门业有限公司提供。金华硬质快速卷帘门-上海永泰门业(图)是上海永泰门业有限公司（shytmy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。同时本公司（www.shyongtai.cn）还是从事防火卷帘门，钢质防火卷帘门，复合型防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。