

水下壁挂灯批发 超速环保 凭祥市水下壁挂灯

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 水下壁挂灯批发 超速环保 凭祥市水下壁挂灯 |
| 公司名称 | 南宁超速环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号 |
| 联系电话 | 13737188414 |

产品详情

游泳池水下灯安装高度

室内应保持在25~30C之间，凭祥市水下壁挂灯，镜面光洁、字迹清楚，氯值保持在7、餐桌，水下壁挂灯哪家好，配冷热双温水喷头，通风良好。

深水区水深不少于1。

游泳区内应设饮水处、淋浴室与卫生间.48m。

室内应保持在25~30C之间，水下壁挂灯供应，镜面光洁、字迹清楚，氯值保持在7、餐桌，配冷热双温水喷头，通风良好。

地面均应满铺瓷砖或大理石，空气新鲜、透明。

1.灯具外壳为304全不锈钢精密铸钢成型；

2.5-8mm厚高强度钢化玻璃，耐高温；

3.内有耐高温进口硅橡胶密封圈；

4.铜质镀镍防水电缆锁；

5.1.6mm优质高导热系数铝线路板；

6.高导热率1.59W.m/K导热硅胶；

7.透镜：36mm光学级透镜，有30度发光；

- 8.光源：5*1W，6*1W，小功率可选；
- 9.颜色：红、绿、蓝、琥珀、白、暖白，RGB；
- 10.控制方式：常亮；
- 11.驱动:内置恒流驱动；
- 12.输入电压：常用AC12V；可选（DC12V、AC24V、DC24V --需要定制）；
- 13.消耗功率：Pw 1.5W；
- 14.输入电流：Iin 0.33A；
- 15.防护等级参考值：IP68；
- 16.使用环境温度：-20 至+45 ；
- 17.外型尺寸：面径120mm*高度68mm。
- 18.适用范围：喷泉、人工湖、自然生态湖、游泳馆、水族馆、等水下照明或装饰均可适用。

如何延长高亮度LED寿命

毋庸置疑，发光二极管的耐用及长寿特性能够在不同应用中派上用场，带来显而易见的效益。然而，当高功率的LED应用于高光度的操作，水下壁挂灯批发，散热便成为关键的问题。事实上，输入LED的电力只有不足20%转化为光能，其余的80%则转化为热能。这实在是照明系统设计人员需要克服的问题。

假如照明系统实施欠佳，即使是最完善的导热设计，也难以尽展所长，发挥真正的用途。保持安全的LED操作环境、减少热力耗散对LED寿命造成影响的责任，便落在用于驱动LED的电子组件之上。

水下壁挂灯批发-超速环保(在线咨询)-凭祥市水下壁挂灯由南宁超速环保科技有限公司提供。水下壁挂灯批发-超速环保(在线咨询)-凭祥市水下壁挂灯是南宁超速环保科技有限公司（www.nncshb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：农经理。同时本公司（www.chaosuqingyuan.com）还是从事空气能热泵，泳池空气能热泵，游泳池空气能热泵的厂家，欢迎来电咨询。