

南昌县碎石 九江碎石厂家亿昊实业 混凝土碎石

产品名称	南昌县碎石 九江碎石厂家亿昊实业 混凝土碎石
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

产品详情

碎石路面

用轧制的碎石按嵌挤原理铺压而成的路面，也可用作路面的面层或基层。碎石路面的结构强度主要依靠石料颗粒的嵌挤锁结作用以及灌浆材料的粘结作用。其嵌挤锁结力之大小取决于石料本身强度、形状、尺寸、表面粗糙程度及碾压质量。其粘结力则取决于灌缝材料的内聚力及其与石料之间的粘附力的大小。碎石路面一般初期投资不高，南昌县碎石，可随交通量的增长而分期改善。路面平整度较差，易扬尘，雨天较泥泞，须经常撒料养护。

沥青砼与沥青碎石什么区别

沥青混合料是由矿料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。按材料组成及结构分为连续级配、间断级配混合料，碎石生产厂，按矿料级配组成及空隙率大小分为密级配、半开级配、开级配混合料。按公称粒径的大小可分为特粗式(公称粒径等于或大于31.5mm)、粗粒式(公称粒径26.5mm)、中粒式(公称粒径16或19mm)、细粒式(公称粒径9.5或13.2mm)、砂粒式(公称粒径小于9.5mm)沥青混合料。按制造工艺分热拌沥青混合料；冷拌沥青混合料；再生沥青混合料等。

沥青稳定碎石混合料(简称沥青碎石)是由矿料和沥青组成具有一定级配要求的混合料，碎石生产商，按空隙率、集料粒径、添加矿粉数量的多少，分为密级配沥青碎石(ATB)，开级配沥青碎石(OGFC表面层及ATPB基层)、半开级配沥青碎石(AM)

它们的主要区别在于矿料的级配不同：沥青碎石混合料中所含细矿料和矿粉较少，压实后表面较粗糙；沥青混凝土混合料的矿料则级配严格，细矿料和矿粉含量较多，混凝土碎石，压实后表面较细密。

厂拌沥青碎石：

也称黑色碎石路面或开级配沥青混凝土路面。其加工工艺和铺筑工艺接近沥青混凝土路面，但其孔隙较

大（两者的分界线并不严格，中国以孔隙率10%为分界）。因多孔之故，路面容易渗水和老化，故沥青碎石常用于面层的下层、联结层、整平层和基层。

厂拌沥青碎石：

也称黑色碎石路面或开级配沥青混凝土路面。其加工工艺和铺筑工艺接近沥青混凝土路面，但其孔隙较大（两者的分界线并不严格，中国以孔隙率10%为分界）。因多孔之故，路面容易渗水和老化，故沥青碎石常用于面层的下层、联结层、整平层和基层。

南昌县碎石-九江碎石厂家亿昊实业-混凝土碎石由江西亿昊实业发展有限公司提供。南昌县碎石-九江碎石厂家亿昊实业-混凝土碎石是江西亿昊实业发展有限公司（www.jx-yihao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。