

秦皇岛卧式喷淋塔价格

产品名称	秦皇岛卧式喷淋塔价格
公司名称	济南奥鑫都环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市辛寨镇辛东村辛中大街
联系电话	15966612560

产品详情

济南奥鑫都环保设备有限公司，是一家专业从事VOC净化处理、喷漆设备生产研发的企业。是经国家相关部门批准注册，在行业内率先通过中国环境保护产品认证，拥有新型设备专利证书、也是一家集研发设计、生产、销售、服务于一体的公司，客户遍布中国各地以及亚洲各国！产品主要有：废气喷淋塔，uv光氧催化设备，中央除尘设备，水帘柜，烤漆房，环保除尘柜，催化燃烧设备等环保设备！

pp喷淋塔在使用时怎样确保稳定运行

首先，应确定pp喷淋塔使用的地理位置，如果是在北方，那么在的冬季需要在循环水箱中添加防冻剂。如果不及时添加防冻剂，在严寒条件下有可能冻裂pp喷淋塔的循环水管，严重的甚至冻裂储水槽。

其次，要根据实际处理的废气种类、风量、浓度等来合理配备吸收液的成分与比例，这个要使用单位在pp喷淋塔的使用过程中去调整，以达到设备运行的合适区间，降低废气处理成本，提高性价比。

再次，在开机运行前应检查整个通风系统的阀门开关，确认它们处于正确的打开位置。检查pp喷淋塔的管路、电线等是否有破损断裂等现象，如有因及时更换。所有已经连接好的导线不能随意乱接，以防止循环水泵、风机等发生倒转现象。

整套废气处理设备的所有通电设备必须加装防雨帽，配套的风机等运行设备也必须加装防雨装置，防止受潮短路等现象，避免造成安全事故。

pp喷淋塔在安装及调试完成之后，使用单位应指派专人负责该设备的正常使用，并定期进行保养与维护，以确保其能正常工作。

通过以上方式，即可使整套设备的使用寿命大大延长，正常使用时不会出现故障。

废气净化塔系列：

设备原理：：对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，目前多采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理该废气，关键在于净化设备的选择。目前，我公司自主开发了净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与设备。该工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特。酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气吸收液进液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的

pp喷淋塔 pp喷淋塔专业厂家--济南奥鑫都环保设备有限公司

喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，卧式喷淋塔价格，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

秦皇岛卧式喷淋塔价格由济南奥鑫都环保设备有限公司提供。秦皇岛卧式喷淋塔价格是济南奥鑫都环保设备有限公司（www.aoxindu.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。