

铸铁平台 向荣铸造专业生产 T型槽铸铁平台采购

产品名称	铸铁平台 向荣铸造专业生产 T型槽铸铁平台采购
公司名称	泊头向荣铸业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇王庄村
联系电话	18703370582

产品详情

关于铸铁平板用途：适用于各种检验工作，精密测量用的基准平面，用于机床机械测量基准，检查零件的尺寸精度或形位偏差，并作精密划线。在机械制造中也是不可缺少的基本工具。

材质: 材料为高强度铸铁HT200-250工作面硬度为HB160—210。经过两次处理（人工退火600----700和自然时效2---3年，使该产品的精度稳定，铸铁平台，耐磨性能好。

铸铁平板的铸铁材质，在潮湿的环境下很容易生锈，因此在使用完平台后需要将平台的工作表面擦拭干净，铸铁平台直销厂家，用防锈油涂抹表面。

在铸铁平台的使用过程中，应注意避免坚硬的工具敲打或碰撞铸铁平板的表面，来保证铸铁平板的精度。

如果长时间不使用，可以用黄油涂抹然后用油纸覆盖，务必保证平台的表面不生锈。

为了能够达到防止铸铁平板变形的目的，工件检验完毕或划线完毕后，记住一定要把工件拿开，千万不要过长时间放在铸铁平板上。在使用铸铁平板的过程中要注意不要在潮湿，有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放，一定要各种条件全部考虑适宜。

大型铸铁平台(大型铸铁平板)规格：1500*3000——3000*8000mm，(特殊规格根据需方图纸制作。)

大型铸铁平台(大型铸铁平板)用途：适用于各种检验工作，精度测量用的基准平面，用于机床机械检验测量基准，检查零件的尺寸精度或行为偏差，并作精密划线，T型槽铸铁平台采购，在机械制造中也是不可缺少的基本工具。

大型铸铁平台(大型铸铁平板)材料及处理：材料为高强度铸铁HT200-300，工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使该产品的精度稳定，耐磨性能好。

在所有的天然石材料中，T型槽铸铁平台厂家，大理石是迄今为止最坚硬、最耐磨的材料，同时它还具有防污和防酸碱性。在加工厂，而大理石平台需好几个钟头才能达到同样的效果。每次使用大理石平台之后，要清洁大理石平台工作面。用中性的肥皂水溶液清洁大理石平台工作面，确保大理石平台工作面上没有有害的颗粒。此外，用海绵清理大理石平台工作面以减少划痕。不要在大理石平台工作面上拖拽重物，避免刮伤或划伤大理石平台工作面。不要把很烫的物品直接放在大理石平台的工作面上。热的工件要用垫子垫着才可放上，工件或其它可能会刮花大理石平台工作面的东西要使用三脚铁架或垫子。大理石平台使用前用酒精将工作面洗净，并用脱脂棉纱擦拭干净，工件也需要清理干净，操作工把工件需要轻放平台上，不要磕碰，建议操作人员做到用完后立即清理保洁，为了防止平台变形重型工件检验完毕后要移开，不得长时间的存放在大理石平台上；请勿敲击、碰撞大理石平台；请勿在大理石平台上放置其它物品；移动大理石平台位置时，需重新调试水平度

铸铁平台-向荣铸造专业生产-T型槽铸铁平台采购由泊头向荣铸业有限公司提供。铸铁平台-向荣铸造专业生产-T型槽铸铁平台采购是泊头向荣铸业有限公司（btxrzy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。