

426口径供水用螺旋钢管价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 426口径供水用螺旋钢管价格 |
| 公司名称 | 沧州驰诚管道有限公司 |
| 价格 | 3500.00/吨 |
| 规格参数 | 驰诚:驰诚 齐全:齐全 河北沧州:河北沧州 |
| 公司地址 | 盐山县蒲洼城工业区 |
| 联系电话 | 0317-6367228 13831764636 |

产品详情

河北驰诚防腐管道专业生产自来水工程用螺旋钢管，现拥有国内先进的螺旋钢管生产线四条，年生产直径3620mm，壁厚5-26mm的双面埋弧螺旋焊钢管6万吨，产品执行标准标准，直缝焊管生产线2条，直径高频焊管，直径双面埋弧焊直缝管，年生产5万吨;产品主要用于石油、天然气、煤气、排水、蒸汽等流体长途输送管线及供热、疏浚、化工、制冷、井壁套管、打桩等工程配套。用途：自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设；作液体输送用：给水、排水；作气体输送用：煤气、蒸气、液化石油气；作结构用：作打桩管（桩用螺旋钢管）、作桥梁、钢结构；码头、道路、建筑结构用管等；螺旋管将热轧带钢按螺旋形弯曲成形，用埋弧自动焊进行内缝和外缝的焊接制成螺旋管。由于以下原因它能广泛地应用于大直径螺旋管的生产中：只要改变成形角度，就可以用同一宽度的带钢生产各种口径的螺旋管，因为是连续弯曲成形，所以螺旋管的定尺长度不受限制。

随着城市经济的快速发展，乡镇城市化建设的步伐加快，这也给我们供水事业带来了机遇和挑战，供水的根本任务是向用户提供富裕高质饮用水，连续供应有压力的水，同时降低供水费用。配水管网直接面向用户，是供水系统中的一个重要环节。居民饮用水的清洁状况如何，直接影响到人民的身体健康，也将关系到供水企业的形象。为满足用户对水质需求奠定了良好的基础，就管网水质而言，能否保持管网水质与出厂水质相同，实时的将优质水供应到城乡千家万户，则是一项十分浩大的系统工程。管道材质的不同，对水质有不同的影响。金属管壁由于受到水的腐蚀性等原因，容易形成以氧化铁为主的结垢。而且使用时间越长，结垢层越厚，增大了管道阻力，使管道中的微生物、有机物粘附在管道内壁，容易滋生厌氧菌，使细菌含量超标，对水质形成污染。水若在管道中长时间停留或水力条件发生急剧变化时，一旦拧放水易产生黄水和铁腥味臭水

.现在钢制供水管道一般是用Q235碳素镇静钢为原料加工生产的，可以制作成直径超过800mm的输水管道，具有良好的适应地基变形的能力。

水力工程用螺旋钢管应用中要注意的问题：

(1)管道材质的不同，对水质有不同的影响。金属管壁由于受到水的腐蚀性等原因，容易形成以氧化铁为

主的结垢。而且使用时间越长，结垢层越厚，增大了管道阻力，使管道中的微生物、有机物粘附在管道内壁，容易滋生厌氧菌，使细菌含量超标，对水质形成污染。水若在管道中长时间停留或水力条件发生急剧变化时，一旦拧放水易产生黄水和铁腥味臭水。

(2)管道附属设施和管道设计施工等方面的原因也影响着管网水质。为了管网的正常运行，管网中需设置一定数量的控制阀门、泄水阀、消防栓等附属设施，这些附属设施长期置于地下或露天，经常受到雨水或其他污水的侵蚀，极易损坏。管网一旦失压，会将附近地下污水吸入管网，造成二次污染。新装管道施工的过程中，因措施不当脏（污）水进入浸泡（地处化工区域稍不注意则影响更大）。若管道未作冲洗并网；无切实冲洗方案和采取措施不力；因冲、排水管截面比率小以及冲洗强度、冲洗历时不足及检验不严格等，都易使管道在并网供水后产生污染，或影响连接支管引发堵、缠绕供水设施现象。

(3)管网压力不稳，在一定程度上会间接地对管网造成污染在用水高峰时使用太阳能，特别是高楼层用户使用，由于压力低，太阳能可能不上水，反而会发生水倒流入管网现象。由于太阳能开口直接与大气接触，容易滋生细菌，这些水进入管网，势必会对管网水质造成影响。