

# 楼板测厚仪 HC-HD850非金属板厚度测试仪

产品名称	楼板测厚仪 HC-HD850非金属板厚度测试仪
公司名称	天津金仓建筑器材销售有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	测量范围：:40~600mm 数据储存容量:200个工程区和1.6万 环境温度：:0~40
公司地址	天津市西青区精武镇陈台子路与团泊快速路交口 (天津市公安警官职业学院西侧200米)
联系电话	19933797070

## 产品详情

HC-HD850非金属板厚度测试仪 楼板测厚仪 楼板厚度测定仪技术参数：测厚范围 40~600mm测量精度  $\pm 1(\text{mm})$  40~350mm  $\pm 2(\text{mm})$  351~600mm数据存储容量 200个工程区和1.6万个测点  
工作环境 环境温度 0~40 相对湿度 85%RH仪器电源 主机DC9v (6节5#电池) 发射探头7.2V锂电池 (内置) 外形尺寸 主机 230mm  $\times$  160mm  $\times$  60mm发射探头 100mm  $\times$  120mm接收探头 60mm  $\times$  70mm

HC-HD850非金属板厚度测试仪 楼板测厚仪 楼板厚度测定仪应用领域：HC-HD850非金属板厚度测试仪主要用于混凝土结构 (楼板等) 或其他非磁体介质的厚度检测

符合标准 GB 50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

产品特点 主机和探头均采用复位式开关机，无操作自动关机；实时显示测量数值，最小值自动锁定；数据存储计算功能，可随时调取平均值、合格率等信息；伸缩式延长杆，万向节结构设计使用方便；配套数据处理软件，可自动生成检测报告。

HC-HD850非金属板厚度测试仪 楼板测厚仪 楼板厚度测定仪配置清单：