

路面测厚仪 H61冲击回波厚度测试仪

产品名称	路面测厚仪 H61冲击回波厚度测试仪
公司名称	天津金仓建筑器材销售有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	显示方式：:数字显示 测量范围：:50 ~ 1100 (mm) 产品类型：:冲击回波厚度测试仪
公司地址	天津市西青区精武镇陈台子路与团泊快速路交叉口 (天津市公安警官职业学院西侧200米)
联系电话	19933797070

产品详情

产品用途 H61冲击回波厚度测试仪是根据冲击回波的原理，针对在单面混凝土结构进行厚度测量。主要用于楼板厚度、墙体厚度、隧道混凝土厚度、路面混凝土厚度、机场跑道等各种混凝土厚度测量。

性能特点 1、使用简单。利用冲击波无损检测，不需要钻孔、取芯或其它办法， 2、大屏幕彩色液晶屏：5”彩色液晶屏显示，分辨率达640×480，界面清晰友好。 3、可以显示冲击回波的波形：在现场采集的过程中可以直接显示波形，便于用户观察敲击效果，以确保测试结果的准确性。 4、存储容量大；能够记录2万多个测点数据，方便用户使用。 5、内置锂电池。仪器采用内置锂电池，可以反复充电使用。 6、USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。 7、仪器可保存测试日期。数据保存测试日期，方便用户的数据管理。 8、仪器可以定制中英文版；既可以满足国内用户需求，也可以满足海外市场用户。 9、配套windows数据分析处理软件，方便用户进行后期的数据处理。

技术指标 1、测量范围为：5cm~110cm 2、测试精度：<1% 3、数据存储容量：可以记录多达2万个测试数据 4、显示方式：彩色液晶屏，分辨率640×480 5、内置锂电池，可以使用长达8小时 6、工作温度-10~+50； 7、仪器尺寸：208×168×85mm 8、重量：960g

产品配置：主机加速度传感器充电器USB传输线