

忻州医院污水处理设备-供应

产品名称	忻州医院污水处理设备-供应
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	工艺:MBR膜 型号:FJXD600 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

忻州医院污水处理设备-供应

一级综合医院

床位：

住院床位总数20至99张。

科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊室、内科、外科、妇科、预防保健科；

（二）医技科室：至少设有药房、化验室、X光室、消毒供应室。

人员：

（一）每床至少配备0.7名卫生技术人员；

（二）至少有3名医师、5名护士和相应的药剂、检验、放射等卫生技术人员；

（三）至少有1名具有主治医师以上职称的医师。

房屋：

每间建筑面积不少于45平方米。

设备：

(一) 基本设备：

心电图机洗胃器 电动吸引器 呼吸球囊 妇科检查床 冲洗车 气管插管 万能手术床
必要的手术器械 显微镜 离心机 X光机 电冰箱 药品柜 恒温培养箱 高压灭菌设备
紫外线灯 洗衣机 常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统

(二) 病房每床单元设备：

床 1张 床垫 1.2条 被子 1.2条 褥子 1.2条 被套 2条 床单 2条 枕芯 2个
枕套 4个 床头柜 1个 暖水瓶 1个 面盆 2个 痰盂或痰杯 1个 病员服 2套

(三) 有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定。

二级综合医院

住院床位总数100张至499张。

(一) 临床科室：至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科，其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科，皮肤科可并入内科或外科，附近已有传染病医院的，根据当地《医疗机构设置规划》可不设传染科；

(二) 医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库（可与检验科合设）、理疗科、消毒供应室、病案室。

(一) 每床至少配备0.88名卫生技术人员；

(二) 每床至少配备0.4名护士；

(三) 至少有3名具有副主任医师以上职称的医师。

(四) 各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师。

(一) 每间建筑面积不少于45平方米；

(二) 病房每床净使用面积不少于5平方米；

(三) 日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

(一) 基本设备：

给氧装置、呼吸机、电动吸引器、自动洗胃机、心电图机、心脏除颤器、心电监护仪多功能抢救床、万

能手术床、无影灯、麻醉机胃镜、妇科检查床、冲洗车、万能产床、产程监护仪、婴儿保温箱、裂隙灯牙科治疗椅、涡轮机、牙钻机、银汞搅拌机、显微镜、电冰箱

恒温箱、分析天平、X光机、离心机、钾钠氯分析仪、尿分析仪、B超冷冻切片机、石蜡切片机、敷料柜、洗衣机、器械柜、紫外线灯、手套烘干上粉机、蒸馏器、高压灭菌设备

下收下送密闭车 常水、热水、净化过滤系统 冲洗工具 净物存放、消毒灭菌密闭柜

热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）。

（二）病房每床单元设备：除增加床头信号灯1台外，其他与一级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

制度：

制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

注册资金：

注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定。

三级综合医院

住院床位总数500张以上。科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科及神经内科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科、核医学科、理疗科（可与康复科合设）、消毒供应室、病案室、营养部和相应的临床功能检查室。

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（三）各专业科室的主任应具有副主任医师以上职称；

（四）临床营养师不少于2人；

（五）工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员总数的比例不低于1%。

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

一体化污水处理装置的基础安装、使用、维护 1、基础：设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m²，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。 2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距

必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。七、一体化污水处理装置的构造 设备所有管道采用PVC管或不锈钢管，管道间连接用PVC粘结剂粘结或不锈钢焊接。 填料采用悬浮型生物填料作生物载体，生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。

型号

LBHB-1

LBHB-3

LBHB-5

LBHB-7.5

LBHB-10

LBHB-15

LBHB-20

LBHB-30

LBHB-40

LBHB-50

处理量m³/h

1

3

5

7.5

10

15

20

30

40

50

设备件数

2

4

污泥吸附及初沉池

1.8

5.5

9

14

18

27

36

82

100

接触氧化油m³

5.0

14.5

24

35

44

63

83

130

170

200

二沉池表面负荷m³/m²h

1.2

1.3

1.5

1.6

消毒池m3

0.6

2.8

8

25

风机

型号

HC-2515

HC-3015

HC-5DC

HC-5015

HC-6015

HC-8DS

HC-10DS

HC1-10DS

HC—10DS

HC-100S

功率

0.4

0.75

2.2

3.7

5.5X2

台数

22

水泵

As10-2CB

AS16-2CB

AS3D-2CB

1.0

1.6

2.9

大件数

6

7

10.5

12

设备总量

6.5

11

17

21

29

38

42

占地面积

65

75

115

155

处理范围牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科 中医院
 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室 社区门诊 齿科口腔医院牙科医院
 社区卫生院小型卫生室 急救中心 乡镇卫生院 儿童医院肛肠科医院 美年大健康体检中心
 病房卫生室 疗养院美容院 街道医院三甲医院 机关医院中心医院 美容医疗机构 手术室检验中心
 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院 中心血站血液中心 结核病防治所 口腔牙科门诊
 铁路医院地段医院 疾控中心儿童科医院 五官科医院 小区卫生院
 微整形医院肿瘤医院体检中心牙防医学医院 附属医院 综合医院
 脑科医院口腔门诊医院 专科院综合医院社区医院 整形科 手术室 传染医院血管医院养老院

医院小型污水处理设备设备优势

- 1、设备无需加药，更不会因为加药不及时导致的污水处理不合格，或者加药过多导致的水内含氯超标。
- 2、安装LBXD系列小型医院口腔门诊污水处理设备后无需进行额外的土建，或污水蓄水池。
- 3、设备占地小，外表美观，无噪音更适合医院口腔门诊这种装修精美场所。
- 4、设备处理流程全密封，不会发生污水臭气泄露，加药设备zui大问题之一就是气味难以控制，但LBXD系列小型医院口腔门诊污水处理设备可以完全解决气味问题。
- 5、LBXD系列小型污水处理设备采用全自动电脑控制，只需接入220v电源将模式调整为自动即可。
- 6、设备带有液位，有水自动运行，无水自动停止。
- 7、设备内部水泵、电机等配件均保证使用五年以上不出现任何问题。

两种进水方式

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网，设备增加了进水液位控制系统，到高液位设备开始运行，低液位停止运行，大大节省设备运行费用（有的诊所污水量很少，如当天污水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。

一方面要考虑污水中细菌、病毒、寄生虫卵的数量和种类消毒后达到《医院口腔污水排放标准试行》的要求；另一方面应考虑污水的排向及接纳水域环境功能区划对水质的要求，使处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）的要求。但医院口腔污水处理必须以消毒为首要任务，通过消毒前的预处理，可以改善污水的理化指标和生物学指标，降低消毒费用，提高出水的处理效果。目前医院口腔污水预处理方法可分为一级处理和二级处理两类工艺流程，具体采取何种工艺还要根据污水性质和排放条件进行正确选择。