

泊头市景利环保设备TD型斗式提升机

产品名称	泊头市景利环保设备TD型斗式提升机
公司名称	泊头市景利环保设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇余庄村（注册地址）
联系电话	15533738856

产品详情

TD斗式提升机由提升机上、下链轮，皮带，挖斗，丝杆，进出口，箱体，电机[减速机](#)等组成，具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，本提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。

该提升机的转速每分钟不能超过85转，转速过高，会出现卸料不净，挖斗留有余料等情况。普通皮带的斗式提升机正常输送高度一般不会超过20米，钢丝绳芯的皮带斗式提升机的输送高度最高可达80米。

工作原理

TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $<1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。TD型斗式提升机结构形式:传动装置TD型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速机ZQ(或YY)型减速机。YZ型轴减速机直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速机噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。