

# DN150全自动管道取样机使用操作说明

产品名称	DN150全自动管道取样机使用操作说明
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:DN150 产地:山东 安装角度:0~60°
公司地址	泰山区南湖东路9号
联系电话	15621559368 17515272381

## 产品详情

### DN150全自动管道取样机使用操作说明

矿用取样机型号规格，DN150矿浆取样机，矿用取样机，管道取样机，矿用矿浆取样机厂家，全自动矿浆取样机，全自动矿用取样机

### DN150矿浆取样机意义

矿浆取样机，字面意思理解就是取矿浆样品的，之前，手动矿浆取样机一直被使用，随着科学技术的发展和我公司不断的开拓创新，全自动矿浆取样机营运而生，电器部分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电路，控制简单，动作灵敏，安全可靠，实现了矿浆取样机顺管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。

### DN150矿浆取样机技术要求：

- 1.根据需要 50-600mm可根据客户管道的实际尺寸订做
- 2.安装角度0~60°；
- 3.电机工作电压AC380V电机功率0.55~0.75KW；
- 4.取样周期1~60分钟（可调）；取样时间：3.5s/次。
- 5.取样机采用厚壁无缝钢管，取样管材质采用1Cr18Ni9；导向管采用QSn4-4-4；其他部件采用钢件。

## DN150全自动管道取样机技术参数及要求：

- 1,安装角度：0-60°
- 2,电机工作电压：AC380V
- 3,控制器工作电压：AC220V;
- 4,电机功率：0.55-0.75KW
- 5,取样周期：2-60分钟（可调）
- 6,取样时间：3.5S/次

## DN150全自动管道取样机设备技术性能：

- 1、全方位垂直取样，精度高，剪代表性强，取样量任意调整。
- 2、壳体采用厚壁无缝钢管制造，内衬耐磨陶瓷，运行寿命10年以上。
- 3、该设备采用三道密封圈，一道防尘，无矿浆渗漏。
- 4、采样时间1秒-60分钟任意设定。
- 5、电器控制部分采用西门子PLC编程，上位机为威纶10寸触摸屏组态操作界面简单易懂，采用光电隔离传感器控制技术，设有完善的保护电路，动作灵敏，安全可靠。
- 6、在0-60度矿浆管路上可任意安装，对矿浆无落差损失。
- 7、该设备设计合理，性能可靠，操作方便。

泰安北山机械设备有限公司供应各种型号的矿浆取样机，从口径80~300mm的样样俱全，型号都有：DN80矿浆取样机、DN100矿浆取样机、DN120矿浆取样机、DN150矿浆取样机、DN180矿浆取样机、DN250矿浆取样机、DN300矿浆取样机等。正确选择矿浆取样机，按照要求安装操作矿浆取样机，让产品功能实现它真正的用途，使工厂的效率大大提高，是我们的理想和目标！！