

铸铁护栏支架参考报价 ZG25护栏立柱口碑厂商

产品名称	铸铁护栏支架参考报价 ZG25护栏立柱口碑厂商
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

铸铁护栏支架参考报价 ZG25护栏立柱口碑厂商

桥梁护栏形式的选择，首先应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。防撞护栏，作为高速公路的必备设置装备部署，对高速行车、行车温馨度、高速公路征象、工程造价具有肯定的影响，以是在发明高速公路时，有须要充足了解种种防撞护段种种特性包罗其防撞机理、工程造价、施工简练程度、资本、防眩设置装备部署设置及与通讯管道配备等。

对某一条高速公路选用哪一种防撞护栏另有须要联结其过细工程条件，作出选择。桥梁防撞护栏具有吸收磕碰能量、迫使失控车辆改变方向并使其到原有行进方向，避免其越未外或下跌桥下的效果。关于高速公路、一级公路等高等级公路上的特大桥、大桥和中桥，均应无条件的设置桥梁护栏，通常公路的特大、大、中桥在条件答应的前提下也应设置桥梁护栏。我公司出产的桥梁防撞护栏为铸铁原料，免于焊接，牢靠，装置便利，价格低廉。抒大高速公路和桥梁施工单位的厂家。欢迎随时来电订货。

FD-60型桥梁伸缩缝 规格型号:FM-80桥梁伸缩缝、FD-80桥梁伸缩缝、CD-60型桥梁伸缩缝 产品简介:F M-80桥梁伸缩缝、FD-80桥梁伸缩缝、CD-60型桥梁伸缩缝由交通部公路规划设计院研制，它吸收消化了所引进的欧洲先进技术桥梁伸缩缝生产技术，适用于我国现行行业标准所规定重载高密度交通的各类桥梁。购买反馈 FM-80桥梁伸缩缝、FD-80桥梁伸缩缝、CD-60型桥梁伸缩缝由交通部公路规划设计院研制，它吸收消化了所引进的欧洲先进技术桥梁伸缩缝生产技术，适用于我国现行行业标准所规定重载高密度交通的各类桥梁。以上三种伸缩装置是由热轧F型钢、C型钢、橡胶密封带和锚固系统组成。有关详细资料请向生产厂家索取。

CD-60型伸缩缝特点：1、

此种伸缩装置具有标准位移量：水平为0-60（mm），垂直为±10mm，伸缩灵活。2、其它特点同FD-80型。FM-80,FD-80型桥梁伸缩缝特点：

1、本伸缩装置标准位移量：水平为0-80（mm），垂直为±15mm，伸缩灵活。

2、采用浅预锚固体体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。（FM-80

FD-80型厚度为200mm）。3、F型钢型腔尺寸稳定，胶带与型腔密贴，具有可靠的密封性能。4、使用寿命长，在正常维护下可达到与桥梁等寿命的效果。5、造价低，安装方便。我厂是桥梁防撞护栏支架铸造厂，我们始终坚持“以质为本，信誉至上”的经营理念，把客户利益作为一切问题的优先考虑因素，长期以来，我们优质的产品，热情的服务，完善的售后获得广大客户朋友的认可，产品被广泛用于万秀区、长洲区、龙圩区、岑溪市、苍梧县、藤县、蒙山县、海城区、银海区、铁山港区、合浦县、港口区、防城区、东兴市、上思县等地。