

# 高青音响 会议室音响 祥音音响

产品名称	高青音响 会议室音响 祥音音响
公司名称	淄博祥音音响销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区金晶大道34号
联系电话	13573338090

## 产品详情

### 家庭影院助你提高品质生活

家庭影院是人们对生活质量的一个衡量标准之一。忙碌一天，冲个澡，倒杯威士忌，听听音乐，看看电影也许是最惬意，也是能纾解疲乏的事情了。你可以无所顾忌的瘫坐在沙发上，闭上双眼尽情的沉醉在房间中每个角落回荡着的甜美旋律；你也可以看个大片，体验它给你的感官带来的震撼冲击，让影片中的余波穿透你的身体每个部位，身临其境的感受影片带你到达热带雨林，亦或穿越远古时代。有一套高质量的家庭影院对提高你的生活质量至关重要。

一套好的家庭影院需要你付出最精细的心思去打造，音箱布局、信号源、功放系统、显示系统都各自承担着无比重要的地位。音响系统需要配合房间的空间结构比例、结合其装修风格、通过声学设计定位每只音箱的好位置，处理房间的回响，让声音充斥房间每个角落并排除混响，使得整个空间都能以最干净，最流畅的声响效果传入你的耳朵。

### 家庭影院音响系统设计安装淄博祥音音响销售有限公司承接各种别墅家庭影院音响系统设计安装

虽然音响工程的技术复杂程度较高，技术标准也比较多，但是只要按照一定的合理的施工步骤，工程的施工还是能够顺利进行的。下面就根据一般工程的情况，对工程的施工步骤进行讲解。

首先要进行各种管线和挂接件的预埋。

这项工作是工程施工首先开始，也最应该尽早开始的，通常来讲预埋这些管线和挂接件的时间在建筑结构进行中开始，这样做不仅可以使预埋点的选择得到安全的保证，而且不会使后面的建筑装饰施工受到影响，更为重要的是多数管线和挂接件都设置在地下、舞台内、墙体、天花顶上，一旦错过了建筑结构期，预埋工作几乎是无法再进行的。预埋时应该按照设计要求选用材料、口径、长度合适的管线和挂接件，在设计的位置预埋。对于各种类型的管子，一定要预先穿好钢丝，然后将各个开口封好，并做好

相应的标记；对于各种线槽的预埋，要注意将它们连接牢固；对于需要承受负荷的挂接件的预埋，一定要在承重安全上得到建筑单位的认可，在具体的处理上也要慎重，埋在顶部的挂接件应该和房间的承重梁牢固地连接在一起，埋在墙体里的挂接件一定要在墙体里设置地脚螺栓或铁板，焊接在各种结构上的挂接件，会议室音响，除了要焊接牢固外还要避免将承重件损坏。总之，管线和挂接件的预埋要认真细致地进行，专业音响，除了严格按照设计图纸标注的位置、数量、材质进行规范的施工以外，埋设的安全性一定要高度重视，尤其是一些大型的娱乐场所，多数都设置了复杂的灯光系统，相应地就需要大量的预埋管线和挂接件，安全性更不容忽视。这里还要提醒大家的是：各种预埋的管线的开口一定要封好，以免渗入水汽，日后危及线路的使用安全；预先穿设的钢丝也不要再用铁丝代替，否则可能由于锈蚀导致后面的穿线工作失败。

其次要进行各种棚架的焊接和安装。

专业音响工程基本都有不同数量的灯光设备，所以各种棚架的焊接、安装是必不可少的。因为在焊接和安装的过程中难免需要在建筑和装饰的结构上开启孔洞或产生损坏，所以这项工作应与装饰工程交叉进行，以便他们随时进行协助。焊接时一定要让具有焊接施工许可证的工人操作，这样做除了安全的要求外，焊接的质量更是异常重要的事情，一旦由于焊接的原因发生事故，施工单位将担负重大责任。同时，由于在焊接施工时会伴随着装饰工程的施工，现场难免有一些礼仪容燃烧物，所以一定要注意防火措施。待焊接牢固，油漆完成后，随即就应该开始进行这些棚架的安装了。首先，安装的安全性也同样重要，室外音响，必须有建筑技术人员在场，各种承重吊挂点都必须得到他们的确认；其次，安装前必须准备足够的施工工具，尤其象灯棚这类大型的安装件，安装时滑轮、升降车之类的设备是必要的；再者，安装过程中难免会遇到各种各样的情况，所以安装时一定要等到人员比较充足时再开始，吊装时一旦确定位置，大家的动作一定要协调一致，平稳进行。最后，安装结束时，一定要在所有的棚架上加设相应的保护措施，这样安装的安全才能得到可靠的保证，保护措施可以是钢丝，可以是焊接钢筋，原则是：都必须当作安装一样对待，因为在事故发生时经常是保护措施发挥了关键的作用。

## 音频处理设备相关知识

在现今各个的演出场合中，我们少不了看见祥音音响租赁设备的使用，下面我们就主要针对祥音音响租赁中的音频处理设备中的相关知识为大家做一个讲解，大家来了解一下吧。

效果器 均衡器将作用由于声场的共振特性、吸声材料对声音频率的吸声系数不同，以及扬声器频率响应特性不均匀等原因，高青音响，会导致出现某些频率声音过强和某些频率声音不足的问题。但一般调音台上的均衡器(参量均衡)仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节，达不到精细的频率均衡。均衡器的作用是用于分别调节各种频率成分电信号放大量，通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷，补偿和修饰各种声源及其它特殊作用(频率均衡)。

均衡器按照电路的不同，主要分为图示均衡器(频率均衡)和参量均衡器二类，且图示均衡器结构简单，直观明了，在专业音响中应用非常广泛。它是通过面板上推拉键的分布，可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线，各个频率的提升和衰减情况一目了然。图示均衡器采用恒定Q值技术，每个频点设有一个推拉电位器，无论提升或衰减某频率，滤波器的频段带宽始终不变。

在祥音音响设备租赁中，它的音频处理设备常用的均衡器，是分为一定的阶段的，用户可以根据不同的要求选择不同段数的均衡器。这样才能在使用中展现出更好的表演效果。

高青音响-会议室音响-祥音音响(优质商家)由淄博祥音音响销售有限公司提供。淄博祥音音响销售有限公司(www.xiangyincn.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领祥音音响和您携手步入辉煌，共创美好未来！