

光面芝麻白招商 光面芝麻白 鹏磊石材

产品名称	光面芝麻白招商 光面芝麻白 鹏磊石材
公司名称	金桥开发区鹏磊石材经销店
价格	面议
规格参数	
公司地址	金桥开发区杭盖路石材城B区14号
联系电话	18547136438

产品详情

广场火烧板和室内火烧板的区别

广场火烧板和室内火烧板的重要区别是承分量。广场火烧板需求商品厚度大，耐磨性好。抗压性强。通常尺度标准也对比大（铺设方便、方便）。

而室内火烧板，以公共洗手间为例，需求火烧板防滑性、漂亮性及耐腐蚀性是要点。因为火烧板长期在湿润的环境下简单被腐蚀，所以耐腐蚀性，是室内火烧板有必要具有的条件之一。室内火烧板对巨细厚度方面需求不高，进口光面芝麻白，首要需求漂亮大方。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~

石材天然的“色差”，是大自然给我们的最自然最纯正的美

材料是设计的基础，设计师将各个元素串联起来，赋予空间更多的气质和品位。

在这些材料中，我们会常常运用到石材。当我们给客户交付石材类软装家具时，常常会遇到以下问题：

色差

裂纹

结核、砂眼、孔洞

色斑色线：与基本颜色、花纹不协调的条纹状、条带状或斑状物质

自然造物，不拘一格，大自然不会按照人们的要求创造天然石材。我们看到的完美石材工程，都是在大量石材中，经过筛选、取舍后，用挑出来的石材铺成的，光面芝麻白，当然我们住逻辑所有选用的石料也都是精心挑选过的。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

火烧板石材铺装工艺

- 1.按水泥砼路面标准浇筑基层，控制好高程和平整度。
- 2.机械拌合1:2水泥砂浆（干硬），素水泥浆提前拌制备用。
- 3.铺装前基层洒水保持湿润；“打墙填仓法”挂双线打墙铺装标准砖，先横墙，光面芝麻白石材，后纵墙。
- 4.“干铺湿挂法”铺装，根据虚铺厚度找平干硬砂浆，放板后敲击密实，根据板面高差再找平一遍砂浆，板背面挂浆，调整位置及缝宽，光面芝麻白招商，挤浆压实找平。
- 5.有要求时，轨道切割机割板缝，操作低速平稳，缝线均匀、直顺。
- 6.按要求设胀缝，填塞15mm泡沫胶条，沥青灌缝时采取防污染措施。
- 7.检查井、构筑物周边切割（采用弧度板）顺接美观，建议检查井盖可改为模数对应的矩形。
- 8.路口、缘石坡道应计算好路缘石及火烧板模数，尽量整模数铺装。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~

光面芝麻白招商-光面芝麻白-鹏磊石材(查看)由金桥开发区鹏磊石材经销店提供。光面芝麻白招商-光面芝麻白-鹏磊石材(查看)是金桥开发区鹏磊石材经销店（www.pl1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（www.pl1288.com）还是从事呼和浩特市大理石，呼和浩特市大理石批发零售，呼和浩特市大理石生产加工的厂家，欢迎来电咨询。