

萍乡洗砂机 洗砂机

产品名称	萍乡洗砂机 洗砂机
公司名称	邢台焊劲机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县经济开发区柴庄社区
联系电话	13131988516

产品详情

洗砂机对物料的要求

邢台焊劲机械制造有限公司为您介绍

- 1、有碱活性的骨料应尽量防止运用，否则应进行充沛的试验证明。
- 2、洗砂机对质料的某些质量指标不符合需求标准，但通过恰当加工处置后可满意需求时亦可运用。
- 3、关于风化岩体，当风化不影响单颗石料的物理力学性能和化学稳定性，满意质量需求时，亦可选用。
- 4、当选用节理裂隙发育，特别是隐节理发育的岩体作骨料，九江洗砂机，应进行有关实验，证明骨料能否满意质量和块度需求。
- 5、选用砂岩等岩性改变大的岩石作质料时，有必要进行有关试验证明。
- 6、破碎后骨料针片状含量超越标准规则的石料不宜选用，有必要运用时，应采纳改进骨料粒形的工艺办法。

技术创新是提高洗沙机械技术的最核心的因素

邢台焊劲机械制造有限公司为您介绍

做为洗沙机械厂家，深深知道技术创新是提高洗沙机技术的最核心的因素，未来机械围绕技术改造方面进行，在设计中，以延长产品寿命、消耗以及能量的设计原则，延长了洗沙机设备的使用时间。技术含量高、质量好是未来机械螺旋洗沙机的主要性能特点，洗沙机，摆脱对生产技术的进口依赖，是未来自投身该行业时就一直致力的目标。

它的具体操作过程如下：

- 1.开机前，必须对各润滑点检查，上饶洗沙机，是否有足够的润滑脂，连接螺栓必须紧固，各螺旋叶片必须紧固。
- 2.启动电机后，一定要等运转正常后，才能开始逐渐加料。
- 3.停止运转前必先停止加料，待箱槽内所有物料排尽之后，萍乡洗沙机，才能停止电机。
- 4.应经常检查螺旋的磨损情况及时更换，以免因螺旋损坏而造成不必要的损失。

为了保证水轮洗沙机的操作高效性，一定要注意安全操作。具体注意事项如下：

- 1.使用水轮洗沙机的单位应根据现场具体情况，在三角皮带上安装防护设备后，才能运转。
- 2.在开机前必须清除腔内物料，空载启动;
- 3.在启动前先用手旋转转子，检查水轮洗沙机各部有无异常现象。
- 4.在机器运转时不可进行修理及清理工作，严禁开机检修。
- 5.不能加入超过规定尺寸的料石。
- 6.水轮洗沙机在运转时应按固定方向旋转，不得反向旋转。
- 7.在机器运转时，如发现有不正常的振动或响声时，应立即停止加料，待箱内物料排尽后，立即停止电机，停机检查，排除故障后，才能继续运转。

邢台焊劲机械下面为大家介绍一下洗沙机清洗砂石的关键步骤：

洗沙机清洗的关键是石料清洗完毕卸出时不要附带料槽内脏水，以免造成石料的二次污染。完成清洗的

石料一般也是通过皮带输送到成品储料区或者储料斗待用，因此对存放处做遮护处理或者现洗现用。不论哪种类型的洗砂机都会产生大量污水，考虑环境要求一般设置污水沉淀回用池，视产量确定水池容积和沉淀层级，一并考虑污泥的机械或人工清理。

萍乡洗砂机-洗砂机由邢台焊劲机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台焊劲机械制造有限公司（www.xthanjin.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!