

东阳木雕厂家 美诚木业东阳防腐木厂 青云谱区东阳木雕

产品名称	东阳木雕厂家 美诚木业东阳防腐木厂 青云谱区东阳木雕
公司名称	江西省美诚木业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区麦园路
联系电话	18870088388 18870088388

产品详情

中式仿古门窗在建筑中如何应用

中式仿古门窗在建筑中如何应用呢?木雕屏风在建筑中的应用也是极其的广泛的，这里讲的建筑雕刻指的是建筑中的木雕装饰的应用。

用中式仿古门窗装饰古建筑，如雕梁画栋，雕饰门楣、屋椽、窗格、栏杆、飞罩挂络等所具有的古朴典雅、富丽华贵之格调，更显示出木雕艺术在古建筑或仿古建筑中所独具的装饰作用。

今天，青云谱区东阳木雕，随着人类旅游事业的迅猛发展以及人们对于精神和物质文明的需求的不断提高，东阳木雕厂家，利用中式仿古门窗装饰的古建筑或现代仿古建筑，更具有游览、观赏、学习、借鉴，陶冶人们的情操以及丰富艺术修养等现实意义。

仿古门窗胶合工艺遵循的三种原则

1、对称层原则

仿古门窗在对称平面的两边层数应相同，对称层的单板在厚度、树种、含水率、纤维方向及制作方法(旋制、刨制、锯制)等都必须相同，使仿古门窗的各种内应力保持相对平衡，以防翘曲变形。

2、奇数层原则

由于仿古门窗相邻层单板的纤维是相互垂直而且又是相互对称的，所以它的层数必须为奇数。单板为奇数的仿古门窗，对称平面必定与中心板的对称平面相重合，而偶数层仿古门窗对称平面则是胶层。实验证明，仿古门窗弯曲时最大水平剪切力作用于对称面上，故偶数层仿古门窗弯曲时最大剪应力不是作用在木材上，而是作用在胶层上。一般生产仿古门窗的胶钻剂，胶层的抗剪强度小于木材的抗剪强度，所以多层仿古门窗单板层数为奇数。

3、厚度原则

同一厚度的仿古门窗可以用较厚而层数较少的单板组成，也可以用较薄而层数较多的单板组成。实验证明，单板越薄，层数越多，仿古门窗的质量越好，在顺纹和横纹两个方向的抗拉强度越趋于一致。但在实际生产中，厚度要受到机床加工精度、产品成本等各方面因素的制约，东阳木雕公司，不可能生产单板太薄、层数较多的仿古门窗，故对厚度和层数要根据产品的用途作适当的选择。

仿古门窗为什么要进行烘干处理？

烘干的原因实际上是很简单的，第1就是将木材里面的水分去除。木材不管是砍伐了多久，里面都是含有水分的，尤其是一些木材还没有剥皮的情况，这些木材如果想要制作成不同形状的商品的话，就必须需要将木材里面的水分想办法去除掉，不然制作出来的商品不容易固定，东阳木雕价格，而且比较松散。尤其是一些需要进行雕刻的产品，木材不经过烘干的话容易导致木材在雕刻的时候，一旦摆放的时间长久，里面的水分随之减少之后，雕刻的图案就会变形了，影响到了产品本身原有的美观。

第二就是日后的保养工作。烘干后的仿古门窗木材制作成成品的时候，我们可以随意的摆放在自己家中，但是如果经过烘干处理的商品，在摆放的时候应该尽量避免摆放在潮湿的地方，而且需要隔三差五的需要到太阳底下晾一晾。

东阳木雕厂家-美诚木业东阳防腐木厂-青云谱区东阳木雕由江西省美诚木业制品有限公司提供。东阳木雕厂家-美诚木业东阳防腐木厂-青云谱区东阳木雕是江西省美诚木业制品有限公司（www.dt0791.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。