

恒风量阀 恒风量阀批发 東恒空调

产品名称	恒风量阀 恒风量阀批发 東恒空调
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

产品详情

東恒空调设备有限公司为您讲解：

定风量阀在通风空调系统中的应用

在变风量空调系统中的应用

、在变风量系统中的新风系统上应用

定风量阀应用于变风量系统的新风系统上是一个技术可行，经济实用的一种好方法。因为在变风量系统中，新风量的保证是一大难点。虽然可以通过以下几个办法来解决，如：1、在室内设置CO2传感器控制zui小新风量；2、使送风机、回风机保证固定差值；3、设置独立的新风系统；4、设定变风量末端的最zui小开度；5、加大人员新风量指标；6、在新风系统上设定风量阀等。

但比较以上几种方法，会发现有些方法很复杂，而有些方法违反国家新颁布的公共建筑设计节能规范等。如；方法1，CO2的传感器放置的位置很难确定，若每个房间均设置指控复杂、投资大；方法2，必须设置流量传感器，以保证必要的差值，控制较复杂；方法3，需要有足够高度的空间，因为管道布置不可避免交叉，恒风量阀，一般情况下很难实行；方法4，设定了zui小开度，严格说是满足不了zui小新风量的要求，除非设计时加大了设计新风量，若加大新风量又满足不了公共建筑节能规范的要求；方法5，从节能的角度来讲是不可行的。

所以，采用方法6比较合适，即符合节能规范，控制又比较简单，投资上比1、2、3方案均少。

、在变风量空调系统中的应用

在变风量空调系统中，一般外区采用变风量方式，内区采用定风量方式，在一个风量、风压不断变化的送风系统中，内区定风量设计是离不开定风量阀的。

東恒空调设备有限公司为您讲解：

定风量阀在通风空调系统中的应用

在净化空调系统中的应用

在净化空调系统中维持洁净房间的正压值至关重要，在排风或送排风系统中加设定风量阀，就能有效保证洁净房间的正压值。

洁净手术室手术进行时与不进行时均需保持手术室正压，手术进行时新风量为保证正压所需的新风量加人员所需新风量，恒风量阀加工，手术不进行时新风量为只保证正压所需的新风量，所以新风管上需要设双位定风量阀。

東恒空调设备有限公司为您讲解：定风量阀使用上的特点

定风量阀是自动机械机构，恒风量阀生产商，无需外部动力，可另加电动执行器通过遥控信号改变流量设定。定风量阀在送、排风系统中均可应用，工作温度一般为10~50℃，压差范围为50~1000Pa，恒风量阀批发，即阀前阀后至少应用50Pa压差，否则定风量阀不能工作。这点应注意，因为新风系统新

恒风量阀-恒风量阀批发-東恒空调(优质商家)由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司(www.dzdongheng.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领東恒空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！