

制氮机气动阀 制氧机气动角座阀 氮气机自动切断阀 氧气机换气阀

产品名称	制氮机气动阀 制氧机气动角座阀 氮气机自动切断阀 氧气机换气阀
公司名称	艾诺机电科技（南京）有限公司
价格	99.00/套
规格参数	接口:DN15-DN100 压力:1.6MPA 品牌:ENUL
公司地址	南京市江宁滨江经济开发区盛安大道739号（注册地址）
联系电话	13705142398

产品详情

角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭.角座阀广泛应用于短时间频繁启动,具有反应灵敏,动作准确的特点。

角座阀广泛应用于短时间频繁启动,具有反应灵敏,动作准确的特点,配合电磁阀使用,用气动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。

湿热灭菌柜应用角座阀控制蒸汽量准确控温。

原理

角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。

产品由不锈钢铸造和聚四氟乙烯.可用于大多数气体,液体.蒸汽和腐蚀性场合.它带有散热器来保护执行机构.确保阀具有较长寿命.

技术参数

角座阀的原理及技术参数:

单作用和双作用

单作用(气动头通常为一个孔);工作原理;根据弹簧复位达到开启和关闭的作用,分为常开型与常闭型。

双作用(气动头通常为两个孔);工作原理:给气控制其开关。(根据客户要求,还可以选双作用加弹簧复位.)

连接方式

气动角座阀按管道安装类别可分为:

螺纹式连接

快装式连接

法兰式连接

焊接式连接

应用参数

压力范围:0-2.5Mpa(即PN0-PN25)

介质温度:-20 ~+200 (常温型) -20 ~ +300 (高温型)

环境温度:-10 ~+60

螺纹式气动角座阀规格:DN10-80

快装式气动角座阀规格:DN15-80

法兰式气动角座阀规格:DN15-80

全不锈钢气动丝扣(内螺纹)角座阀:DN10-65

全不锈钢气动快装式角座阀:DN15-65

全不锈钢气动法兰角座阀:DN15-80 阀体材料:不锈钢

密封材料:聚四氟乙烯

执行机构外壳:聚酰胺、不锈钢

气动角座阀在生活中的应用:

控制气体:中性气体, 空气

控制液体:自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质