

厂家直销钢结构热镀锌监控塔 瞭望塔 监控杆

产品名称	厂家直销钢结构热镀锌监控塔 瞭望塔 监控杆
公司名称	衡水优旺钢结构有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	衡水优旺:5-50米 004:004 衡水景县:龙华开发区
公司地址	河北省衡水市景县广川镇东早科村
联系电话	18401239084

产品详情

由于客户要求规格，材质，工艺的不同，网站价格仅供参考，欢迎您的来电咨询，我们将竭诚为您提供最细致周到的服务和最高性价比的产品！

监控杆

监控杆，英文名称Control rod，是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作。没有特殊情况所有监控杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。

基础

1、没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定；预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出。

2、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面2030 mm，再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水。

避雷1、监控杆必须有避雷针及良好接地最好加引线导入地下（建议导电不走杆体），其接地电阻小于4欧；方向与行车道垂直（或按工程师要求）地脚螺栓作为主筋；]

安装

- 1、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100mm以上时，必须设置手孔井。
- 2、手孔井的内围尺寸要求为500（长）×500（宽）×600（深）MM，用砾石铺层作为渗水用；手孔井四壁必须抹水泥沙浆。
- 3、控制箱由设备厂家根据所需容量配备，外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。
- 4、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2，且不应大于0.5mm。
- 5、设计依据：设计风载：23m/s²，疲劳寿命：30年，按国家最新标准版本碳素结构钢、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范、钢结构工程施工及验收规范、钢筋混凝土工程施工验收规范等相关规范进行施工。