聚氨酯耐磨刀闸阀、聚氨酯双密封刀闸阀

产品名称	聚氨酯耐磨刀闸阀、聚氨酯双密封刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ73X/N 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

聚氨酯耐磨刀闸阀、聚氨酯双密封刀闸阀产品优点：

1.介质过流部件整体采用聚氨酯衬里，具备耐磨损、寿命长

2.全通径、零泄漏

3.填料采用整体模压橡胶体,使上密封实现零泄露.

4.可更换的整体式聚氨酯阀衬和不锈钢闸板,节约了阀门的维护成本

5.产品广泛用于矿山排渣、电力、造纸、城市污水处理这些领域

公称通径DN50-600 2"～24"

聚氨酯耐磨刀闸阀、聚氨酯双密封刀闸阀主要性能规范：

公称压力

壳体试验

密封试验

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

≤100℃≤100℃

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

聚氨酯耐磨刀闸阀、聚氨酯双密封刀闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

聚氨酯耐磨刀闸阀、聚氨酯双密封刀闸阀

DN

L

D

D1

D2

H

z×M

D0

50

43

160

125

100

285

4×M16

180

65

46

180

145

120

298

80

195

160

135

315

220

100

52

215

155

365

8×M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8×M20

280

200

60

335

295

265

540

360

250

68

390

350

320

630

12×M20

300

78

440

400

368

780

350

500

460

428

885

16×M20

400

102

565

515

482

990

16×M22

450

114

615

565

532

1100

20×M22

560

500

127

670

620

585

1200

23×M22

530