

# 芜湖卫生间隔断 幼儿园卫生间隔断 云清阁家具

产品名称	芜湖卫生间隔断 幼儿园卫生间隔断 云清阁家具
公司名称	芜湖云清阁家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县六郎镇殷港工业集中区永春南路7号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

以下是关于公共卫生间隔断的安装方法：

- 1.墙壁固定片：墙壁上面出固定片的中心线，用电钻在线上3处钻孔后预埋塑胶塞套于孔内，再将固定片用膨胀螺丝固定于墙面上；
- 2.调整脚座：地板画出调整脚座位置中心线，将调整脚座，固定在高隔间板前缘150mm地板上；
- 3.隔板间：将隔间板立靠在墙壁固定片及调整脚座上，调高此板至离地，正常高度145mm确定水平后，用螺丝将隔间板固定在墙壁固定片及调整脚座上；
- 4.立柱：中间立柱用螺丝将拉杆固定片，固定于立柱中间顶端上，以型固定片片，将立柱与隔间板固定结合一体墙边立柱，在墙面上画出与地面重直之直线，以电钻在线上外钻孔，预埋塑胶塞套于孔内，确定与地垂直后，用螺丝以型固定片，将墙边立柱固定在离地145高处墙壁上，终端立柱一固定上缘拉杆固定片及L型边接片于终端立柱上，再以螺丝将此板固定于隔间板上；
- 5.拉杆：依隔间实际长度我切固定，直线拉杆平接时，管内须加装园形相接套及紧迫连接弹簧以确定接头平整、坚圆，其相接处应在上绷固定片内，以增加美观；对于隔间90度转角拉杆，采用铝合金时出成型之90度转角接头，连接转角两端之拉干；以凸圆形墙壁固定套，用螺丝将终端拉杆固定在墙面上；使用螺丝将拉杆于立柱上缘固定片连接固定一起；
- 6.门扇：安全铰链座上、下固定于立柱上，铰链片固定于门扇上、下两处，将自动归位尼龙座放置铰链座内，能使门扇依我们所需之角度自动开关自如；
- 7.安全指示锁：将安全指示锁固定立柱上、无人使用时，指示锁会显示绿色，关锁时会显示红色，当突发紧急状况时，可由外面打开安全指示锁，以利安全紧急之需要。

?卫生间隔断装修宜采用哪些材料？

卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽，所以内部装修材料必须以防水防潮材料为主。

- 1、卫生间隔断地面材料：地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等，高度应低于其他地面10---20mm，地漏应低于10mm左釉冬以利于排水。
- 2、卫生间隔断墙面材料：墙壁须选择防水性强，又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。轻易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多，可拼贴丰富的图案，且光洁平整易干燥，卫生间隔断价格，是非常实用的壁面材料，但要留意与地面材料色彩相统一。
- 3、卫生间隔断顶面材料：顶面受水蒸气影响，最易发霉，以防水耐热的材料为佳。一般采用多彩成型铝扣板和压克力成型天花板，这些材料耐水性强，表面又贴有隔热材料，是浴室天花的理想用材，规格以120mm宽条形和300mm\*300mm方形为主，表面构造有平板和微空两种。压克力成型天花板价格较低，但轻易老化;多彩成型铝扣板价格较高，但色彩多样，经久耐用，是现代卫生间吊顶使用的主要材料。另外，芜湖卫生间隔断，还有采用铝塑板或硅酸钙板，后者表面涂以水泥漆，价格较低、防水性强。

卫生间隔断的运用在我们生活中目前是越来越普遍存在，在对隔断安装后，我们还应做相应的安装验收，以便考核安装的质量，那么我们应该注意哪些呢？

- 1、看卫生间隔断整体安装是否牢固，摇一摇是否有晃动的感觉，门缝大小是否一致。
- 2、看其隔断板材是否按照卫生间隔断效果图或者隔断施工图进行安装，所有的尺寸是否符合图上要求，幼儿园卫生间隔断，板材是否有崩边现象。
- 3、看连接板材的角码安装是否牢固，门板是否有松动的现象。如果是支撑脚，要看其地面螺丝是否安装到位，板材是否与支撑脚卡口有很好地吻合。如果是包脚套，学校卫生间隔断，则要看其板材是否已经深入地插进包脚套中，而没有虚插现象。
- 4、看其隔断门板的合页，开合是否顺利，有无卡顿现象。
- 5、检查指示锁的运转是否正常，其指示标准是否准确。只有通过以上几个检查，我们才能确定一个优质的卫生间隔断就安装完毕。

芜湖卫生间隔断-幼儿园卫生间隔断-云清阁家具(优质商家)由芜湖云清阁家具有限公司提供。芜湖云清阁家具有限公司(www.tz1288.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领云清阁家具和您携手步入辉煌，共创美好未来！