

芜湖卫生间隔断 云清阁家具 医院卫生间隔断

产品名称	芜湖卫生间隔断 云清阁家具 医院卫生间隔断
公司名称	芜湖云清阁家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县六郎镇殷港工业集中区永春南路7号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

卫生间隔断施工主要流程如下：

在对卫生间隔断进行施工的时候，首先就应该要明确具体的施工流程，这样在进行安装的时候，就有一定的盲目性，缩短装修安装的时间。

一、在进行安装的时候，抗倍特板卫生间隔断，进行放线，不过在放线的时候，应该要对具体的尺寸有所了解。

二、应该要对骨架进行固定，防止在安装过程当中，出现摔倒的情况。

三、就应该要安装防火板，防止在日常的使用过程当中，出现损坏的情况。

铝蜂窝卫生间隔断有哪些特点？

铝蜂窝卫生间隔断特点:

1.防火性能强:铝板和蜂窝板具为不燃材，铝材表面也经过防火处理。

3.环保:蜂窝板属于纯铝产品，不挥发，没有任何对人体有害的气体，无放射性并可以完全回收利用的环保型产品。此外，铝蜂窝卫生间隔断生产加工产生副产品少，没有多少污染。另外，铝蜂窝卫生间隔断现场安装也不需要再次加工，直接按图纸打螺丝固定配件就好。

4.可回收再加工利用。蜂窝铝板容易拆除组装，且不会拆坏板材。由于其重量轻、运输方便固可运到不同的地方多次重复利用。这是其它隔断板材不能与之比拟的。

5.颜色丰富:铝蜂窝面板可以根据卫生间装修风格需要，定制不同风格的铝蜂窝面板。

以下是卫生间隔断安装的步骤

1.安装固定板

在墙壁上找到合适的位置画出固定片的中心线，看固定板上有几个固定用的螺丝孔，然后在墙壁中心线上对应的打上几个孔，把塑胶赛套放入孔内，接下来就是用膨胀丝把固定板固定在墙上。

2.安装调整底座

根据预先设计好的施工图，在卫生间地板上地板找到底座位置并画出中心线，然后固定底座(底座位置距隔断板边缘大约20厘米左右)

3.安装隔间板

前两步的工作就是为安装隔间板打铺垫的，固定板和底座的作用就是用来固定隔间板的，把隔间板放在调整底座上，然后调整底座高低使隔间板紧贴墙壁上的固定板，然后再微调底座高低使隔间板距地面有一定距离，芜湖卫生间隔断，大约15厘米就好，然后用水平尺确定水平，等一切都调整后，用螺丝把隔间板固定在固定板和调整底座上。

4.安装拉杆

依隔间实际长度裁切固定，直线拉杆平接时，管内须加装圆形相接套及紧迫连接弹簧以确定接头平整、坚固，其相接处应在上绷固定片内，以增加美观。对于隔间90度转角拉杆，采用铝合金射出成型之90度转角接头，连接转角两端之拉杆。以凸圆形墙壁固定套，用螺丝将终端拉杆固定在墙面上。使用螺丝将拉杆于立柱上缘固定片连接固定一起。

5.安装立柱

用螺丝将拉杆固定片，固定于立柱中间顶端，以L型固定片片，将立柱与隔间板固定结合一体墙边立柱--在墙面上画出与地面垂直之直线，以电钻在线上3外钻孔，预埋塑胶塞套于孔内，确定与地垂直后，用螺丝以L型固定片，将墙边立柱固定在离地145高处墙壁上。终端立柱--固定上缘拉杆固定片及L型边接片于终端立柱上，医院卫生间隔断，再以螺丝将此板固定于隔间板上。

6.安装门扇

把铰链座或页鼻固定在立柱上，估量两三个就行，然后再门扇上的对应位置安装对应数量的铰链片，轻抬门扇，把自动归位尼龙座放置铰链座内，酒店卫生间隔断，调整位置，并开关门检查一下看门扇时候能开关自如，检查调整，直到满意为止。

芜湖卫生间隔断-云清阁家具-医院卫生间隔断由芜湖云清阁家具有限公司提供。“家具生产，销售，家具用品，装饰装修材料”就选芜湖云清阁家具有限公司（www.tz1288.com），公司位于：芜湖县六郎镇殷港工业集中区永春南路7号，多年来，云清阁家具坚持为客户提供好的服务，联系人：13721219292。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云清阁家具期待成为您的长期合作伙伴！