手动刀型浆液阀

产品名称	手动刀型浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	型号:PZ73X/H/Y-10 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H/Y-10C手动刀型浆液阀、耐磨手动刀型浆液阀由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

手动刀型浆液阀、耐磨手动刀型浆液阀标准规范：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要性能规范

公称压力(Mpa)壳体试验(Mpa)密封试验(Mpa)工作温度适用介质

1.0

1.6

1.5

2.4

1.1

1.8

≤100℃-900℃

≤100℃

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动刀型浆液阀、耐磨手动刀型浆液阀主要零部件材质

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动刀型浆液阀、耐磨手动刀型浆液阀主要外形及连接尺寸

MpaDNLD1D2HN-MD0重量(Kg)1.050481001252854-M16180865481201452984-M16180108051135160315 4-M1622012100511551803658-M1622014125571852104008-M1623022150572102404758-M2028029200702652955408-M2036038250703203506301 2-M2036066300763684007801 2-M2040010035076428460885 16-M204001194008948251599016-M2240019545089532565110020-M2253028550011458562012002 0-M22530389