

江阴厂家供应制金属桥梁波纹管用镀锌钢带

产品名称	江阴厂家供应制金属桥梁波纹管用镀锌钢带
公司名称	无锡市琦松机电设备有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	厚度:0.2-0.4 宽度:36 表面处理:镀锌(有花/无花)
公司地址	江苏省江阴市顾山镇锡张路432号
联系电话	0510-86988977 15051728880

产品详情

产品名称:镀锌波纹管, 预应力波纹管, 金属波纹管

外径50mm--100mm壁厚0.28mm的各种金属波纹管及波纹管 预应力混凝土桥梁用金属波纹管, 是用于公路/铁路桥梁工程、边坡锚固的螺旋状预应力波纹管, 作为一种新型成孔材料, 它具有不怕酸, 碱腐蚀, 密封性好, 无渗水, 漏浆, 环刚度高, 不怕踩压, 易于运输存放保管等优点。产品的外观质量、结构尺寸、环刚度、局部横向荷载、柔韧性等技术指标, 符合GB/T9647-2003国家标准、JT/T529-2004交通行业标准。

预应力混凝土桥梁用金属波纹管具有抗渗, 耐压、强度高、柔性好, 能确保施工质量。缩短工期等特点而被广泛采用于各种大中型桥梁; 高层大跨度建筑; 水坝、核电站等工程。预应力金属波纹管带钢, 是冷轧薄带钢的一种。主要有三种组成, 一种是黑色的钢带, 将分割好的窄带钢放进退火炉自然退火而成。第2种是光亮带钢, 是在退火的过程中加进去一种保护气体, 避免钢带因氧化变黑, 这样出来的带钢是亮的, 光亮的带钢从外表看比较美观, 但是抗腐蚀能力差, 容易生锈。第三种是镀锌的钢带, 它是在退火的基础上镀上的锌层, 由于锌层的厚薄镀锌带钢又分为电镀锌带钢(30-50g)和热镀锌带钢(80g)。在我国, 电镀锌带钢在预应力金属波纹管中得以广泛的应用, 它的优点兼具了光亮带钢的外观美观和黑退带钢的强耐腐蚀性, 缺点是成本较高。三种带钢优缺点比较 预应力金属波纹管带钢名称。

优点 缺点 占带钢销售比例 黑色退火带钢 抗腐蚀性强 外观黑色不美观 50% 光亮带钢 外观漂亮

抗腐蚀性差，易生锈 20% 电镀锌带钢 美观且不易生锈。