

护坡宾格笼A建平护坡宾格笼A护坡宾格笼技术参数

产品名称	护坡宾格笼A建平护坡宾格笼A护坡宾格笼技术参数
公司名称	安平县拓冠丝网制造有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:拓冠 规格:2*1*1 产地:安平
公司地址	安平县马店镇院西村村南800米处（注册地址）
联系电话	13363346088

产品详情

护坡宾格笼A建平护坡宾格笼A护坡宾格笼技术参数

护坡宾格笼是金属线材编织的角形网（六角网）制成的网箱，使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。如果是金属镀层的金属线六角形，则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线，如果是PVC包覆的金属线编织的护坡宾格笼，则使用外径为3.0mm到4.0mm的PVC（金属）线。外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。

护坡宾格笼用于破土工膜的保护层，标准尺寸为长2m，宽1m，高1m，沿长度方向内部按每隔1m间隔布置一个隔板。

护坡宾格笼隔板分为两种：

- （1）连续隔板（双层隔板），隔板与底板是一个整体，折叠而成，不可分割。
- （2）单层隔板，单层隔板是单独的网片隔板。在网箱内部，以每隔1m绑定一个单层网片隔板。
- （3）护坡宾格笼的设计：长边（标准为2-6m）视坡长和地形情况而采用不同的长度。

下列所有的测试必须在网丝被用于编织护坡宾格笼之前进行：

- （1）所有钢丝(包括制造护坡宾格笼网片、绑扎丝)的抗拉强度不小于515MPa
- （2）伸长率: 试验样品至少30cm长, 伸长率不小于12%。
- （3）镀锌钢丝的尺寸误差和镀锌量要求见表1。

(4) 锌层附着要求: 当镀锌钢丝环绕4倍于 钢丝直径的圆棒6周后, 用手指摩擦时, 镀锌层没有剥落、断裂现象。 外包树脂膜(PVC) : (1)抗拉强度不小于2016MPa。 (2)伸长率不小于200%。

护坡宾格笼防护工程是一种将蜂巢形格宾网片组装成箱笼, 并装入块石等填充料后, 用作护岸的新技术。护坡宾格笼按结构形式可分为挡墙、护坡、护底、护脚、水下抛石等。习惯上又将护坡护底工程上较薄的一种箱笼称为护坡宾格笼护垫(高度一般在20-30cm)。挡墙、抛石笼常用的较厚的一种称为护坡宾格笼网箱(一般高度在50cm以上)。