

供应 低温电池组 7串24V/10A电池厂家批发

产品名称	供应 低温电池组 7串24V/10A电池厂家批发
公司名称	东莞市强顺新能源有限公司
价格	682.00/组
规格参数	电池型号:QS-24V-10AH 标称电压:24V 标称容量:10AH
公司地址	广东省东莞市大朗镇莲塘头富裕四巷16号407房
联系电话	0769-33858074 17773254380

产品详情

选择我们的10大理由；

- 1：东莞市强顺新能源对锂电池各行各业的应用了然于胸。老板专注12年锂电
- 2：工厂通过ISO9001-2019认证。
- 3：公司严格按照标准运作。
- 4：20元以内样品可免费提供。
- 5：我们能做到8小时出方案，24小时出样品。
- 6：聚焦锂电池应用方案，服务过1000多家中外客商。
- 7：20余人的团队能一站式、一揽子解决客户问题，节约时间。
- 8：产品全检出厂。
- 9：我们的锂电池和充电器可以通过UL、CE、PSE、KC、UN38.3等认证。
- 10：向所有客户承诺1年质保，终身维护。

‘ ’强顺品牌‘ ’欢迎定制；可根据客户要求订制各种锂电池 形状 尺寸 容量均可定制。低温锂电池、锂电池、高温电池、智能机器人电池、自动搬运车电池、在医疗设备电池、移动电源、仪器仪表专用电池、电池充电系统、保护系统及特种电源、矿用锂电池、电动车锂电池、太阳能灯锂电池，电信、邮电、电力用固定型阀控密封锂电池，各种仪器、仪表、小型阀控密封锂电池，光伏、太阳能、风能用储能锂电池，电动汽车以及各种搬运车辆用电动道路车锂电池，、铁路内燃机车、铁路客车用锂电池等。

电池名称：QS-24V-10AH -40 低温动力锂电池 电池型号: QS-24V-10AH 电芯组合方式：QS203765AL 3.7V 5000mAh 2P7S 标称电压(V): 24V 标称容量(Ah): 10AH 工作电压范围:29.4V-17.5V 过充电保护截止电压(V): 29.4V 过放电保护截止电压(V):17.5V 标准充电电流:2A 最大充电电流:

5A 持续放电电流:10A脉冲放电电流:30A带负载能力: 200W使用寿命: 1000次充电温度():
-10 ~ 45 放电温度(): -40 ~ 60 存储温度(): -40 ~ 45 电池温度保护 ():70 ±5 尺寸(mm):
73H) x 78(W) x 165(L) 电池内阻(m): 200 m 电池重量(kg):
约1.5kg输入端口要求:输入输出同端口, 1.5平方线引线长150mm、红、黑, 2线。(输出端口可以按要求
订做)。封装工艺:PVC热塑膜包装、蓝色特点:耐高低温性能好、循环寿命长、高安全性能
、电池重量轻等广泛应用于:
车载设备、军工装备、勘探仪器、医疗器械设备、仪器仪表、通信设备、安防设备等