

拉伸喷淋除油污清洗机 高压喷淋除油清洗流水线

产品名称	拉伸喷淋除油污清洗机 高压喷淋除油清洗流水线
公司名称	佛山南海邦顺机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇大沥高南工业区
联系电话	0757-81826962 15099864978

产品详情

拉伸喷淋除油污清洗机 高压喷淋除油清洗流水线

工件尺寸：按需方产品现有规格定制清洗篮

设备特点：本设备为一台单水泵、双储液槽、水压可达8KG的高压喷淋清洗机。一槽除油清洗，另一槽过清水。电机带动清洗盘成360°旋转，工件放

在清洗盘内，清洗盘外上下左右装不锈钢高压喷嘴，电机装于外框槽底。利用清洗盘旋转，对工件进行全方位清洗，清洗效率高，又减少故障率。清

洗时间到后，会自动开启吹干系统，喷淋、吹气时间可设定。回收液经净化处理可循环使用。该机具有功能全，结构合理，操作方便，清洗效果好的

优点，这对于零件的清洗，改善劳动环境，减少劳动强度，提高清洗和吹干质量，具有重要的意义。深入设计的除油系统，安装有油水分离器，保证

清洗液的干净；过滤系统实用有效，可以杜绝尘屑流入槽底，设有恒温系统、无液保护系统，对过滤系统及高压泵有更好的保护作用；安装多级抽风

抽

气，确保不串雾不串气影响操作者；储液槽设置在喷淋槽的背面以便清理、维护；各部分空间布局合理均留有维护通道，外观简洁美观。

洁净度要求:按企业现行检验标准检验

外观要求:零件内外表面无油脂，无加工余留尘屑。

结构组成

本机由单机体腔室、贮液箱加热系统、高压喷淋清洗系统、高压风切吹干系统、油水分离器、循环过滤系统、吸雾系统、电气控制系统等组成。