

易县橡胶防滑坡道厂家 四方地坪

产品名称	易县橡胶防滑坡道厂家 四方地坪
公司名称	保定润涂装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	18932693935

产品详情

无震动防滑坡道是有特种功效聚合物、改性树脂、多角性硬度矿物骨料、其他掺和物和外加剂组成，采用特种现场工艺施工而成，其成品具有防滑耐磨、保护轮胎、降低胎噪、舒适无震动、遇雨水自洁等多种优异的性能，而且图案美观鲜明、导向性强，醒目安全。

常用色彩：黄色/黑色底层（宽12--15cm）、黑色/绿色/红色/黄色面层（宽50--60cm）

常用车道：钝角150度双向车道。

防滑坡道施工工序：

- 1、基础水泥地面处理；
- 2、涂装渗透性底涂；
- 3、彩色抗压中层；
- 4、国道的线条放样；
- 5、彩色防滑面层；
- 6、喷涂表面保护剂。

防滑坡道选用much系统专用材料，在行车坡道混凝土基面施工而成，不仅具有很好的防滑、耐磨功能和舒适感，而且图案美观鲜亮，标志性明显。它的优越性正被越来越多的用户所认识和接受，有着其他材料不可比的优良性能。

防滑坡道适用范围：地下、楼层停车场的上、下坡道，机场/车站候机/车楼的上、下坡道等。

无震动防滑坡道工序说明

- 1.铺设底漆：将环氧树脂渗透底漆A组份和B组份按一定比例（1:1）调配均匀滚涂做底层，封闭原素地表面之毛细孔，增强素地与漆层的接着力。
- 2.刮涂环氧砂浆中间层：将环氧树脂中涂地坪漆A组份和B组份按一定比例（4:1）调合搅匀，橡胶防滑坡道厂家，加入40-80目之石英砂调成环氧石英砂浆，刮涂环氧砂浆中间层。
- 3.做止滑层：将A组份和B组份按一定比例（4:1）调合搅匀，用专用滚筒均匀滚涂一遍，均匀撒布止滑石英砂，待干后扫去多余之石英砂。
- 4.彩色面漆滚涂：将A组份和B组份按一定比例（4:1）调合搅匀，用滚筒或喷涂均匀滚涂一遍。

地面铺设，减少了制作工序与时间，并能够提高产品质量，减少施工时间。

易县橡胶防滑坡道厂家-四方地坪(在线咨询)由保定市莲池区四方地坪有限公司提供。易县橡胶防滑坡道厂家-四方地坪(在线咨询)是保定市莲池区四方地坪有限公司（www.dpgc1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。