

# 河北新宝丰电线电缆有限公司\_电力电缆销售\_宜昌电力电缆

产品名称	河北新宝丰电线电缆有限公司_电力电缆销售_宜昌电力电缆
公司名称	河北新宝丰电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间景和工业区
联系电话	15822720887 15822720887

## 产品详情

### 【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

耐火电缆在火灾发生时能持续工作（传送电流和信号），其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作，其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800 的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。耐火电缆在火灾发生时能持续工作（传送电流和信号），其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作，其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800 的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。

### 【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

裸绞线从结构组成上可以分为三种：以单一金属材料的单线绞制而成，如铝绞线、铜绞线、铝合金绞线等；以钢绞线为芯线以增加承拉强度，电力电缆价格，外面绞上一层或几层铝线或铝合金线的钢芯铝绞线；以双金属单线绞制而成的绞线，宜昌电力电缆，如铝包钢绞线。钢芯铝绞线同一规格可以有几个派生规格，电力电缆销售，即同一铝导体截面，可配合2~5种截面的钢芯线，如400/20、400/35、400/50、400/65、400/95；其中400为铝线截面之和、而斜线下为钢芯线的截面。

### 【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

绝缘根据阻燃等级的不同允许选用交联聚乙烯或无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘材料，由于导体外重叠绕包两层或多层耐火云母带，对于导体截面25mm<sup>2</sup>及以上的电缆其绝缘层厚度允许减薄20%，但以能够通过耐火电缆试验为基准。电缆护套选用无卤低烟阻燃聚烯烃护套材料，其结构尺寸按照相关标准执行。

河北新宝丰电线电缆有限公司\_电力电缆销售\_宜昌电力电缆由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河北新宝丰电线电缆有限公司(www.hbnewbaofeng.com)为客户提供“超高压交联电力电缆,中,高压交联电力电缆,低压电力电缆,架空”等业务,公司拥有“河北新宝丰”等品牌。专注于电气设备用电线电缆等行业,在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:周磊。