

芜湖中力叉车 手动液压搬运车 安庆搬运车

产品名称	芜湖中力叉车 手动液压搬运车 安庆搬运车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

电动叉车分为电动平衡重式叉车、电动托盘叉车、电动托盘堆垛叉车、前移式叉车、万向叉车、四向行走式叉车、窄通道叉车等车型，每种车型都有适合的作业对象、作业条件及使用环境。

- 1、电动托盘叉车的主要功能是实现托盘货物在平面上点到点的移动，因此没有门架起升系统，适用于注重搬运、无需堆垛的场所，安庆搬运车，有步行式、站驾式、坐驾式三种类型，成本各不相同。
- 2、电动托盘堆垛叉车是一种轻型的室内提升堆垛设备，侧重于堆垛功能，电动托盘搬运车，因车身轻巧，适合在楼层式仓库或其他狭窄场所内轻小型物料的搬运。
- 3、前移式叉车的起升机构可以在叉车纵向前后移动，液压搬运车，叉取货物时，货物落在车轮构成的四个支点内。因此前移式叉车具有较好的灵活性、高起升安全性、稳定性。其载重范围通常为1—2.5吨，起升高度可达12米。但由于车轮较小，手动液压搬运车，通过性受限，且因为结构复杂，成本较高，因此适用于空间狭窄、起升高度要求较高的场所，多用于高层仓储库房。

内燃叉车分类：1、前移式叉车：承载能力1-2吨，门架可以整体前移和缩回，缩回作业时通道宽度一半为2.5-3.2米，提升高度可达11米，常用于仓库内中等高度的堆垛和取货。

2、高位三向堆垛车与低位驾驶三向堆垛叉车类似，也配有一个三向堆垛头，通道宽度 1.5 ~ 2.0米，提升高度可达14.5米。通道宽度1.5-2.0米，提升高度可达14.5米，承载能力一般在1吨左右，驾驶室可以提升，驾驶员可以清楚的看到任何高度的货物，也可以进行拣选作业。

3、内燃侧面叉车（窄通道叉车）。

承载能力一般在2.5吨，起升高度6米，有利于搬运条形、长尺寸货物，如长形管材、木料、铝型材等。操作时因长尺寸货物与车体平行，在出入仓库作业的过程中，车体进入通道，货叉面向货架，在进行装

卸作业时不必先转弯后作业，故不受通道宽度的限制，使得侧面叉车适用于窄通道作业。

叉车维修保养：为保证叉车在寒冷条件下能够安全地投入使用，应当做好叉车日常保养，建议如下：

- 1) 燃料使用：根据工作环境温度，采用-10的柴油或者适合低温度的燃料
- 2) 冬季启动时，应先对燃油系进行换季保养。如：更换机油、滤芯等备件。一般情况下，所用柴油的凝固点应低于季节低温度3-5，以保证低气温时不致因凝固而影响使用。
- 3) 检查和保养蓄电池、启动马达、发电机及线路的连接情况。
- 4) 冬季应对变速箱、前桥、液压系统等更换对应油品，后桥及链条等部位做好润滑。
- 5) 换合格的、与环境温度相适应的防冻液，检查水箱及水泵等的工作情况。使用防冻液前应对冷却系统进行彻底清洗，并选用优质防冻液，避免因防冻液质次而腐蚀机件。
- 6) 低温运行时，应适当减轻叉车的作业强度，根据作业工况可选装防滑链。

芜湖中力叉车(图)-手动液压搬运车-安庆搬运车由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）是从事“工业设备,机械设备,物流设备,电气设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。