

福州脚手架租赁 福州鑫沧脚手架 福州脚手架

产品名称	福州脚手架租赁 福州鑫沧脚手架 福州脚手架
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

产品详情

实践证明，采用新型脚手架不仅施工安全可靠，装拆速度快，而且脚手架用钢量可减少33%，福州脚手架，装拆工效提高两倍以上，施工成本可明显下降，施工现场文明、整洁。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

剪刀撑采用6米的钢管搭设，立杆7根、大横杆7根为一组剪刀撑，福州脚手架出租，每隔6根设置一组与地面成45度角，脚手架两端转角处两侧设置，每组剪刀撑上下要连续设置，斜杆除两端用回转扣件与立杆、大横杆扣紧外，在中间要增加2个扣件扣牢，斜杆两端扣件与立杆结点的距离不得大于150mm，最下边斜杆与立杆的连结点距离不大于200mm，剪刀撑杆件的搭接长度为1000mm，用三个扣件扣牢，扣件扣在钢管端头处不小于250px处。剪刀撑下端一定要落地。

铝合金快装脚手架解决企业高空作业难题，福州脚手架租赁，它可根据实际需要的高度搭接，有2.32M/1.856M/1.392M三种高度规格。有宽式和窄式两种宽度规格。窄式架可以在狭窄地面搭接，方便灵活。他可以满足墙边角，楼梯等狭窄空间处的高空作业要求是企业高空作业的好帮手。

安全1、搭设高层脚手架，所采用的各种材料均必须符合质量要求。2、高层脚手架基础必须牢固，搭设前经计算，满足荷载要求，并按施工规范搭设，做好排水措施。3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。4、必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

福州脚手架租赁-福州鑫沧脚手架-福州脚手架由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（www.fzxincang.cn）是福建福州,工地施工材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫沧脚手架领导携全体员工热情欢迎各界

人士垂询洽谈，共创鑫沧脚手架更加美好的未来。