

增润环保机械【厂家推荐】布袋除尘器生产厂家布袋除尘器

产品名称	增润环保机械【厂家推荐】 布袋除尘器生产厂家布袋除尘器
公司名称	河北增润环保机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇张旺屯村
联系电话	15932709408

产品详情

选矿厂除尘器制造要求

- 1 除尘器本体设计密封、紧固，连接件的尺寸配合公差达到标准公差和配合中规定的精度。
- 2 选矿厂破碎机除尘器成套设备配套提供喷吹系统、清堵空qi炮、进出风管配套法兰、风机入口阀、风机减震装置、进出口软连接及配套法兰、除尘器控制柜、风机防雨罩、扶梯平台、除尘器支腿及有关检测仪器、仪表和信号显示装置。
- 3 壁板制作要求平整，不得扭曲，对角线误差小于5mm，现场安装时，柱子和壁板的垂直度偏差小于5mm，运输中部件变形者需校正。
- 4 花板开孔采用冲压工艺，位置要求准确，与理论位置的偏差不得大于 $\pm 1\text{mm}$ 。
- 5 花孔板厚度 6mm，花板平面度 $<1.5/1000$ ，对角线长度误差 $<3\text{mm}$.必须采用冲制工艺加工。
- 6 连续焊接采用二氧化碳保护气密性焊接，并进行没有渗漏试验。
- 7 喷吹系统主要部件将进行预组装试验。
- 8 除尘器笼骨采用自动流水线制作，焊接点牢固，无mao刺，保证笼骨耐磨、耐蚀。
- 9 袋笼应联接牢固，表面光滑，并作防腐处理;袋笼应拆装方便，安装后的滤袋底部应有合适的间距，互相不得接触。
- 10 除尘器顶盖采用剪冲密封顶盖，重量、大小适合人工开启。
- 11 选矿厂振动筛除尘器滤袋应方便拆装、密封性好，安装可靠性高，合理剪裁，尽量减少拼缝。拼接处，重叠搭接宽度不小于10mm。

布袋除尘器日常工作中要注意什么：

1、运行记录

每个通风除尘系统都要安装和备有必要的测试仪表，在日常运行中必须定期进行测定，布袋除尘器，并准确地记录下来，布袋除尘器生产厂家，这就可以根据系统的压差，进、出口气体温度，主电机的电压、电流等的数值及变化来进行判断，并及时地排出故障，保证其正常运行。通过记录发现的问题有：清灰机构的工作情况，滤袋的工况（破损、糊袋、堵塞等问题），以及系统风量的变化等。

2、流体阻力

U型压差计可用来判断运行情况：如压差增高，意味着滤袋出现堵塞、滤袋上有水汽冷凝、清灰机构失效、灰斗积灰过多以致堵塞滤袋、气体流量增多等情况。而压差降低则意味着出现了滤袋破损或松脱、进风侧管道堵塞或阀门关闭。箱体或各分室之间有泄漏现象、风机转速减慢等情况。

对于单机袋式除尘器来说，除尘布袋是重要的部件，它是除尘器整体不可或缺的组成部分，除尘布袋能够有效的隔绝烟尘的进入，布袋除尘器多少钱，净化我们的环境，保护人们的身体健康，尤其是在工业企业当中运用为广泛，那么，烟气对于除尘器来说又有那些影响呢？下面环保厂家就来了解一下相关内容。

1、烟气的高温

一般来说，单机袋式除尘器经常被运用在工业锅炉、冶金工业、窑炉等具有高温的地方进行除尘工作，泊头布袋除尘器，在这种工作环境下其温度都会比较高，烟气进入除尘器的时候会损害到相关部件，因此，在进行除尘器材料的选择时应该选择耐高温的纤维材质。

2、酸性气体的腐蚀

如果将除尘器运用于吸收有毒气体的烟气时，其含有的酸性物质具有的腐蚀性能，很可能会腐蚀除尘布袋，使得除尘布袋的寿命缩短。

对于单机袋式除尘器来说，在进行工作的时候还可能会遇到一些带有氧化为止的烟气，这些物质对除尘布袋有 的氧化效果，在除尘器正常工作的时候很可能会受到氧化作用，因此需要挑选材质的除尘袋。

增润环保机械【厂家推荐】-布袋除尘器生产厂家-布袋除尘器由河北增润环保机械设备有限公司提供。河北增润环保机械设备有限公司（hebeizengrun.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 沧州的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领增润环保机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！