

高温沥青性能 博亿高温公司 河北高温沥青

产品名称	高温沥青性能 博亿高温公司 河北高温沥青
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

煤沥青用途：中温沥青主要作为生产炭素制品的黏结剂和浸渍剂，如生产石墨电极、冶金炉用炭块、炼铝用的阳极糊及冶炼铁合金所需的石电极糊等。高温沥青可作为生产沥青焦或活性炭的原料，河北高温沥青，目前生产一些细颗粒结构的特殊炭素制品比如电火花加工所用的高密高强石墨、作为机械密封件使用的耐磨炭和耐磨石墨及高温模压炭砖等产品。

煤沥青生产：煤焦油的成分极为复杂，到1972年已经被鉴定出的芳香族碳氢化合物和杂环碳氢化合物多达400余种，厂将煤焦油用蒸馏方法按沸点范围分割为各种馏分。煤焦油蒸馏的方法有间歇式(蒸馏釜)及连续式装置(管式加热炉、蒸发器加蒸馏塔)两种。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

高中温沥青该产品具有固定碳不溶物树脂含量高、灰份低等特点，广泛用于高炉铁沟料、高炉喷补料、捣打料及浇注料和不定形耐火材料、碳素材料的添加剂，可起粘结和增碳作用，优质高温沥青，提高产品的耐高温、抗冲刷的能力。

中温沥青是焦油蒸馏残液部分，高温沥青生产厂家，产率占焦油的54~56%，它是由三环以上的芳香族化合物和含氧、含氮、含硫杂环化合物及少量高分子碳素物质组成。沥青组分的分子量在200~2000之间，可高达3000。中温沥青是根据软化点不同划分的，软化点为65~90 为中温沥青。

高温沥青性能-博亿高温公司-河北高温沥青由安阳博亿高温材料有限公司提供。高温沥青性能-博亿高温公司-河北高温沥青是安阳博亿高温材料有限公司(www.aybycl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅

供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。同时本公司（www.aygwcl.com）还是从事高炉无水炮泥，新型无水炮泥，钒钛炮泥的厂家，欢迎来电咨询。