

稳定土搅拌站供应商 乌海稳定土搅拌站 山东祥坤重工机械

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 稳定土搅拌站供应商 乌海稳定土搅拌站 山东祥坤重工机械 |
| 公司名称 | 山东祥坤重工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省安丘市经济开发区莲花山东路 |
| 联系电话 | 15689867678 |

产品详情

大功率高性能稳定土拌合机发展到现在仍然有一定的市场，只是用户对这种站型的性能质量要求越来越高，这就需要有关厂家需要下大力气进行研制和质量攻关。笔者认为应当设计研制中置式稳定土拌合机，中置式具有拌和时稳定性好，600型稳定土搅拌站，稳定土平整度高的特点。在使用中，以柴油机为动力的发电机，其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。稳定土拌合机发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。启动前将励磁变阻器的阻值放在极大位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，乌海稳定土搅拌站，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。运行中的发电机应密切注意发动机声音，观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常，发电机温升是否过高，并做好运行记录。停车时，先减负荷，稳定土搅拌站供应商，将励磁变阻器回复，使电压降到极小值，然后按顺序切断开关，最后停止柴油机运转。

传动装置--稳定土拌合站(1) 传动装置由摆线针轮减速机(带电机)、小齿轮组成。(2)

搅拌罐由侧板、端板组成。搅拌罐底部端部有一开口为成品料出口。(3)

搅拌装置由搅拌轴、搅拌臂、叶片、轴端支撑等组成。搅拌装置由两个同轴圆柱齿轮减速机分别驱动两根搅拌轴等速反向旋转。每个搅拌轴上装有14组与搅拌轴成一定角度的搅拌叶片通过倾斜叶片的推动使搅拌罐内的料向前运动由另一端卸出。本机采用的是强制式搅拌无衬板技术，不仅消除更换衬板的烦恼而且使搅拌叶片磨损大大降低，更加耐用。

1、减少机的提升温度也要注意，要达到合格书上的温度;

2、计量斗进出料要顺畅，不出现积料、溢料等现象; 3、搅拌机若是自落式搅拌筒那它的出料扣圈径向跳动不超过进料口直径的1%，还要检查搅拌机上的振动筛筛网的钢筋的质量和筛网及筛孔的合理尺寸并检

查筛网的安装精度; 4、传动系统的运转要灵活，没有异常响声; 5、带式输送机、斗式提升机和悬臂拉铲等传动要平稳，运转要灵活，制动可高，稳定土搅拌站价格低，稳定土搅拌站，没有异常的杂音，没有卡链; 6、计量系统也的检查也是很重要的，要检查计量系统的灵敏性和准确性
7、安全阀不能出现漏气现象; 8、水泥罐的质量合格。

稳定土搅拌站供应商-乌海稳定土搅拌站-山东祥坤重工机械由山东祥坤重工机械有限公司提供。稳定土搅拌站供应商-乌海稳定土搅拌站-山东祥坤重工机械是山东祥坤重工机械有限公司（www.sdxkzgjx.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。