

# 瑞丰源轴封 350S 16机械密封 浙江机械密封

产品名称	瑞丰源轴封 350S 16机械密封 浙江机械密封
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

## 产品详情

天津市南开区瑞丰源五金销售中心，致力于配套泵用机械密封件。

山东双轮SLJY型浆液循环泵机械密封属于多弹簧单端面机械密封，密封面均采用高品质硬质合金和碳化硅，基体材质可选为SUS304、SUS316L、2205等。该结构具有抗堵塞、抗磨蚀、耐腐蚀等优点，使用寿命是普通机械密封的两倍以上。

结构特点：

- 1.单端面内装平衡型集装式机械密封，多弹簧外置受到有效保护，静止环补偿；安装简单，无需调整。（可根据客户要求做成双端面内装平衡型集装式机械密封）
- 2.默认材质为316L不锈钢+无压烧结碳化硅（SSIC），也可以根据用户要求自由更换摩擦副和基体材质。

天津瑞丰源对机械密封的使用意见：

（1）当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、燃、爆、有毒时，必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。

（2）运转前用手盘车，350S-125机械密封，注意转矩是否过大，有无擦碰及不正常的声音。

（3）注意旋向，联轴器是否对中，轴承部位的润滑油加法是否适当，500S-98机械密封，配管是否正确

（4）运转前首先将介质、冷却水阀门打开，检查密封腔内的气体是否全排出，350S-16机械密封，防止静压引起泄漏，然后开机运行。

（5）开机后工作是否正常稳定，浙江机械密封，有无因轴转动引起的异常转矩，以及异常响声和过热现象。

买家购买瑞丰源商品，我们将会24小时之内为您安排发货。但是，为了让您及时收到商品，请买家在拍下商品时与本公司销售客服确认发货时间以及物流公司，每天18：30为当天发货截止时间。超过发货截止时间拍下的商品我们将会第二天为您安排发货（如有急用客户请与本公司销售客服联系，我们将尽可能满足您的要求），本公司周末无休。

如果有缺货情况，我们会在6小时之内联系您告知实际情况。无货或者客户订货则按协商的日期为您发货，还望多多谅解。

瑞丰源所有商品的图片大都是实物样品拍摄的，但因灯光或电脑显示屏的原因，以及根据客户选择不同品牌的不同产品（各品牌厂家标准有所不一），产品外观及参数略有所差，如有需要产品详情可咨询客服人员，我们会为您详细说明。

望买家多多谅解，烦请以实物为准，谢谢！

水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。

瑞丰源轴封(图)-350S-16机械密封-浙江机械密封由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。行路致远，砥砺前行。天津市南开区瑞丰源五金销售中心（[www.tjrfywj.com](http://www.tjrfywj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!