

## pvc运动地板 运动地板 锐斯体育

产品名称	pvc运动地板 运动地板 锐斯体育
公司名称	河南省锐斯体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市中华路广厦新苑A区
联系电话	18637219191

## 产品详情

### 自流平施工—打底

- 1、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底。
- 2、非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实型界面处理剂进行打底。
- 3、如基层含水率过高（>3%）又需马上施工，可以使用环氧界面处理剂进行打底处理，但前提是基层含水率不应大于8%。
- 4、界面处理剂施工应均匀，无明显积液。待界面处理剂表面风干后，即可进行下一步自流平施工。

### PVC地板的优势

- 5、防水：PVC地板不怕水，只要不长期浸泡就不会损坏。
- 6、吸音：PVC地板吸音可达20分贝，pvc运动地板，所以在需要安静的环境如医院病房、图书馆、报告厅等地选用PVC地板，就不用再为高跟鞋的响声而烦恼。
- 7、花色繁多：地板可以加工成众多的颜色和花纹，所以使用者的花纹的可选择范围更广泛，可以实现个性化定制。
- 8、施工安装简便：较好的美工刀就可以任意裁剪，施工可以简单拼接，也可以无缝焊接。
- 9、超高性价比：比专业木地板价格便宜很多，运动地板，但性能更卓越。

## 地坪检测

- 1、使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15 为宜，不应在5 以下及30 以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。
- 2、使用含水率测试仪检测基层的含水率，羽毛球运动地板，基层的含水率应小于3%。
- 3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。
- 4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。
- 5、对于PVC地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。

pvc运动地板-运动地板-锐斯体育由河南省锐斯体育设施有限公司提供。pvc运动地板-运动地板-锐斯体育是河南省锐斯体育设施有限公司（[hnrsty.com](http://hnrsty.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李伟。